

四氟夹包垫

产品名称	四氟夹包垫
公司名称	慈溪天盾密封材料有限公司
价格	8.00/件
规格参数	
公司地址	慈溪市宗汉街道周塘东村（东周塘）
联系电话	23667796 13454756992

产品详情

四氟夹包垫

TD-167C

简单介绍:是由石棉橡胶、无石棉板、橡胶或石墨增强板等软垫片作为夹心，然后外包聚四氟乙烯薄片的组合垫片，具有优异的耐腐蚀性和良好的压缩回弹率，广泛应用于各种强酸、强碱、强氧化剂、氯气和不允许污染介质的密封。产品结构: 490 --V

型，剖切式，把四氟片从外到内壁割开适用低压，经济型。 490--L

型，机加工（方形），由四氟板机械车削而成，适用中、高压。 490-- U

型，折包式，把四氟带包边后加热粘接而成，一般用于直径大于200mm 产品应用: 当传统的切割垫片不能满足耐化学介质的要求，四氟夹包垫特殊的组合设计是最理想的解决途径，它能应用于食品及医药等行业那些不允许被污染的场所。能有效解决中强度的碱、低温流体、氧气、氯气等较难处理的介质。

1.PTFE具有100%真正的耐化学介质； 2.只要夹心材料允许能应用在-200~+250oC的温度范围内；

3.根据不同的夹心材料具有相应的机械强度; 4.推荐使用压力 4 Mpa.