BATA蓄电池FM/BB129 12V9AH系统弱电供货商

产品名称	BATA蓄电池FM/BB129 12V9AH系统弱电供货商
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	阀控式蓄电池:直流屏电池，稳压电源 12v，2V:铅酸胶体蓄电池
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

BATA蓄电池FM/BB129 12V9AH系统弱电供货商BATA蓄电池FM/BB129 12V9AH系统弱电供货商BATA蓄电池FM/BB129 12V9AH系统弱电供货商BATA蓄电池FM/BB129 12V9AH系统弱电供货商BATA蓄电池FM/BB129 12V9AH系统弱电供货商BATA蓄电池FM/BB129 12V9AH系统弱电供货商BATA蓄电池FM/BB129 12V9AH系统弱电供货商BATA蓄电池FM/BB129 12V9AH系统弱电供货商

BATA鸿贝蓄电池FM/BB12100T 12V100AH

BATA???????VRLA????????????

??????????????????????

??????????????????

??????????????

????????????????

??????????

???????

????????????????????????????1Ah????????1.10Ah-1.20Ah?????????????????????????????????????"????"?"????"????????????"????"??"????".

???????

????????????????????????????????3-6?????????

?????????

?????BB/FM ??

??

及时进行补充充电，夏季蓄电池放电50%，冬季放电25%，应把蓄电池从车上卸下来，进行补充充电。经常检查发电机调节器的好坏，避免过度充电或充电不足。5、蓄电池表面不得有电解液，保持清洁、干燥。外表的脏物易引起短路，流失电能，损坏电池。极桩和接线夹间的氧化物，极易引起电流流通不畅，影响电动机的启动和其他设备的用电。6、冬季使用时，应使蓄电池保温或装防寒套;夏季使用时避免受阳光暴晒。7、不得将不同厂家的电池或新旧程度不同的电池混合在一组电池中使用，否则可能会导致电池的损坏。不要将电池并联进行充电，否则会缩短电池的使用寿命。8、如果电池需要储存，应先将电池充足电后再与充电设备分离，然后将电池储存在阴凉干燥、通风、清洁的地方。长期停用的蓄电池也应定时充电保养，蓄电池都存在一个内部自放电的问题，每天自放电量约2%，也就是说，充足电的蓄电池，即使一点不用，经过较长时间后，其存电也会被内部自放电放完。而亏电的蓄电池，其极板又会很快被硫化，从而大大削弱蓄电能力。因此，长期停用的蓄电池每月应对蓄电池作补充充电一次，每次10小时左右。在很少使用蓄电池时，必须安排电池每个月补充充电以确保电池保持充足准启动状态。