

6B-1800型总氮多参数速测仪

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 6B-1800型总氮多参数速测仪 |
| 公司名称 | 江苏盛奥华环保科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 常州市劳动中路366号智汇大厦3层 电话：13906119993 |
| 联系电话 | 13906119993 |

产品详情

标准配置

反应器（12孔消解器）、冷却槽架、专用固体试剂、专用反应管数支、比色皿架、半自动加液器。

主要功能

中文操作界面，大屏幕指引化菜单液晶显示。

钨灯、氘灯独立控制，延长氘灯寿命。

可直接测定cod、氨氮、总氮、总磷、qing化物等多项指标。

防喷罩采用全透明耐热、耐酸碱材料，安全可靠。

可用国家标准样品进行曲线自动计算建立。

具有自建测试和动力学测试兼具高档紫外光分光光度计功能。

浓度直读，当前数据和历史数据打印。

主要指标：

- 1、控温范围：室温 - 200 。
- 2、测定范围：cod: 10 - 6000mg/l(大于可稀释)。 氨氮:
0.01 - 50mg/l(大于可稀释)。 总氮: 0.01 - 20mg/l(大于可稀释)。
总磷: 0.01 - 10mg/l(大于可稀释)。
- 3、批处理样：12/20/25 (根据要求选择)
- 4、抗氯干扰：[cl -] < 1200mg/l ; [cl -] < 12000mg/。
- 5、精确度：cod=20mg/l v<10% ; cod=200mg/l v<4.3%
- 6、波长范围：190-1020 nm ± 1nm (多波长测试范围)
- 7、曲线数量：自带100条标准曲线
- 8、数据存储：2000个