

加油站油气回收设备厂家，加油站油气回收设备企业，油库油气回收设备公司

产品名称	加油站油气回收设备厂家，加油站油气回收设备企业，油库油气回收设备公司
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

加油站油气回收设备厂家，加油站油气回收设备企业，油库油气回收设备公司低压配电设计所选用的电器，应符合现行的有关产品标准，并应符合下列规定： 1 电器应适应所在场所及其环境条件； 2 电器的额定频率应与所在回路的频率相适应；加油站油气回收设备厂家，加油站油气回收设备企业，油库油气回收设备公司电器的额定电压应与所在回路标称电压相适应； 4 电器的额定电流不应小于所在回路的计算电流； 5 电器应满足短路条件下的动稳定与热稳定的要求；

加油站油气回收设备厂家，加油站油气回收设备企业，油库油气回收设备公司用于断开短路电流的电器应满足短路条件下的接通能力和分断能力。3.1.2 验算电器在短路条件下的接通能力和分断能力应采用接通或分断时安装处预期短路电流，当短路点附近所接电动机额定电流之和超过短路电流的1%时，应计入电动机反馈电流的影响。3.1.3 当维护、测试和检修设备需断开电源时，应设置隔离电器。加油站油气回收设备厂家，加油站油气回收设备企业，油库油气回收设备公司隔离电器宜采用同时断开电源所有极的隔离电器或彼此靠近的单极隔离电器。当隔离电器误操作会造成严重事故时，应采取防止误操作的措施。3.1.4 在TN-C系统中不应将保护接地中性导体隔离，严禁将保护接地中性导体接入开关电器。3.1.5 隔离电器应符合下列规定： 1 断开触头之间的隔离距离，加油站油气回收设备厂家，加油站油气回收设备企业，油库油气回收设备公司应可见或能明显标示“闭合”和“断开”状态； 2 隔离电器应能防止意外的闭合； 3 应有防止意外断开隔离电器的锁定措施。加油站油气回收设备厂家，加油站油气回收设备企业，油库油气回收设备公司隔离电器应采用下列电器：