

# 油田油气回收设备厂家，油田油气回收设备企业，油田油气回收设备公司

产品名称	油田油气回收设备厂家，油田油气回收设备企业，油田油气回收设备公司
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

油田油气回收设备厂家，油田油气回收设备企业，油田油气回收设备公司量较多的电缆工作温度大于70的电缆敷设于未装机械通风的隧道、电气竖井时，应计入对环境温升的影响，不能直接采取仅加5。

3.2.6 当电缆沿敷设路径中各场所的散热条件不相同，电缆的散热条件应按不利的场所确定。3.2.7 符合下列情况之一的线路，油田油气回收设备厂家，油田油气回收设备企业，油田油气回收设备公司中性导体的截面应与相导体的截面相同： 1 单相两线制线路； 2 铜相导体截面小于等于 $16\text{mm}^2$ 或铝相导体截面小于等于 $25\text{mm}^2$ 的三相四线制线路。3.2.8 符合下列条件的线路，中性导体截面可小于相导体截面：

油田油气回收设备厂家，油田油气回收设备企业，油田油气回收设备公司铜相导体截面大于 $16\text{mm}^2$ 或铝相导体截面大于 $25\text{mm}^2$ ； 2 铜中性导体截面大于等于 $16\text{mm}^2$ 或铝中性导体截面大于等于 $25\text{mm}^2$ ； 3 在正常工作时，油田油气回收设备厂家，油田油气回收设备企业，油田油气回收设备公司包括谐波电流在内的中性导体预期大电流小于等于中性导体的允许载流量； 4 中性导体已进行了过电流保护。3.2.9 在三相四线制线路中存在谐波电流时，计算中性导体的电流应计入谐波电流的效应。油田油气回收设备厂家，油田油气回收设备企业，油田油气回收设备公司当中性导体电流大于相导体电流时，电缆相导体截面应按中性导体电流选择。当三相平衡系统中存在谐波电流，4芯或5芯电缆内中性导体与相导体材料相同和截面相等时，油田油气回收设备厂家，油田油气回收设备企业，油田油气回收设备公司电缆载流量的降低系数应按表3.2.9的规定确定。