

贺州西门子DP通讯电缆代理商

产品名称	贺州西门子DP通讯电缆代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 产地:德国 型号:代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

贺州西门子DP通讯电缆代理商

全新原装，，价格优势！浔之漫智控技术(上海)有限公司：西门子授权代理商

现货库存；大量全新库存，款到48小时发货，无须漫长货期

西门子PLC (S7-200、S7-200 SMART、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、ET200S、ET200M、ET200SP)、触摸屏、变频器、工控机、电线电缆、仪器仪表等，产品选型、询价、采购，敬请联系，浔之漫智控技术(上海)有限公司

如果有多台 HMI 设备有权访问同一台 HMI 设备，则每次只有一台 HMI

设备具有操作许可。此时必须区分两种情况：? 如果另一台 HMI 设备已经控制了远程

HMI 设备，那么，进行相应组态即可对远程 HMI 设备强制取得操作许可。－

尝试操作远程 HMI 设备。－

此时出现一个对话框，提示您输入适当的口令以便强制进行远程控制。－

现在您已被*操作远程 HMI 设备。? 如果另一 HMI 设备正通过 Sm@rtClient 视图访问您的

HMI 设备，则可以强制取得本地操作您的 HMI 设备的许可。－ 连续触摸您的 HMI

设备的屏幕五次。－ 您将获得操作本地 HMI 设备的许可。过程 -

结束远程控制根据组态，可通过以下方法之一结束监视和控制远程 HMI 设备：?

触摸组态用于执行该动作的按钮。?退出包含 Sm@rtClient 视图的画面。?

如果已组态，则在您较长时间触摸某一空位后，将显示一个菜单。

触摸菜单项“ Close ”。更多相关信息，请参见设备文档。 8.11.3

键盘操作操作员控制选项可对 Sm@rtClient 视图进行如下操作：?启动远程控制?强制许可?
结束远程控制

=====
过程 - 启动远程控制请按如下步骤进行操作：1. 将 HMI 设备切换到带有 Sm@rtClient 视图的画面。可采用以下方法与远程 HMI 设备建立连接： – 自动建立连接。

– 按下 TAB 直到选择 Sm@rtClient 视图。根据组态，您可能需要输入远程 HMI 设备的地址和口令。连接即已建立。在您的 HMI 设备屏幕上将显示运行在远程设备上的项目的当前画面。2.

这样，即可根据组态来监视和控制此画面。3. 如果远程 HMI 设备的屏幕大于当前 HMI 设备的屏幕，将会显示滚动条。使用 CTRL +或 CTRL +

，向期望的方向移动滚动条。过程 - 强制许可如果有多台 HMI 设备访问某一台 HMI 设备，则只有一台 HMI 设备有操作许可。此时必须区分两种情况：?如果另一台 HMI 设备已经控制了远程 HMI 设备，那么，进行相应组态即可对远程 HMI

设备强制取得操作许可。 – 尝试操作远程 HMI 设备。 – 此时出现一个对话框，提示您输入适当的口令以便强制进行远程控制。现在您已被*操作远程 HMI 设备。?如果另一 HMI 设备正通过 Sm@rtClient 视图访问您的 HMI 设备，则可以强制取得本地操作您的 HMI 设备的许可。 – 连续按五次 SHIFT。您将获得操作本地 HMI 设备的许可。过程 -

结束远程控制根据组态，可通过以下方法之一结束监视或控制远程 HMI 设备：?

按下为此目的而组态的按键。?退出包含 Sm@rtClient 视图的画面。?若已组态，则使用 SHIFT + CTRL 显示一个菜单。使用 ALT

和相应的标识字母选择所需的菜单命令。更多相关信息，请参见设备文档。

】在下列情况下，当前有效的用户数据将被覆盖：?根据传送设置，当再次传送项目时。?

恢复备份项目时。?通过操作员控件导入用户管理时。 更多相关信息，请参见设备文档。
再次传送或恢复的用户数据和口令会立即生效。用户、口令和用户视图的限制值字符数用
用户名长度，zui大值 40口令长度，zui小值 3口令长度，zui大值 24用户视图中的zui大条目数

508.12.2 用户视图应用用户视图用来显示 HMI 设备上的用户。? HMI

设备上的所有用户都显示在用户视图中，供管理员或具有管理员权限的用户查看。?如果
您没有用户管理权限，那么只能看到自己的用户输入。用户在登录后具有的权限取决于该
用户所属的用户组。更多相关信息，请参见设备文档。布局组态工程师可完成简单的或增
强的用户视图。两种用户视图提供相同的功能。

它们仅在信息显示上有所不同。简单的用户视图如果您未登录到 HMI
设备，则简单用户视图中仅包含 “ <ENTER> ”。如果您登录到 HMI
设备，则简单用户视图仅

=====
=====

摸操作的步骤请按如下步骤进行操作：1. 输入用户名和口令。触摸相应的输入域。
将显示字母数字屏幕键盘。2.

选择“确定”确认登录。键盘操作的步骤请按如下步骤进行操作：1. 使用 TAB
在登录对话框内选择输入域“用户”。2. 使用系统键输入用户名。要输入字符，请使用 A-
Z 键将数字小键盘切换到字符布局。3. 使用 TAB 选择输入域“口令”。4.

使用系统键输入口令。5. 单击“确定”确认输入。注意用户名不区分大小写。口令区分大
小写。结果在成功登录到安全系统后，您可以在 HMI 设备上执行经*的受口令保护的功能
。如果事先组态了报警窗口，则在输入错误口令时，将显示一条报警信息。8.12.4

用户注销要求您已登录到 HMI 设备的安全系统。过程您可以采取下列方式注销：?
操作组态用于注销的操作员控件。?如果您不在操作项目并且超出注销时间，那么您将被
自动注销。如果您输入了错误的口令，您也将被自动注销。