

北京工业园区特种电梯公司「在线咨询」

产品名称	北京工业园区特种电梯公司「在线咨询」
公司名称	北安华机电设备集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市东城区安定门外湖景苑1号楼B座恒通伟业大厦309室
联系电话	13001191442 13001191442

产品详情

电梯安装十一

层站输入信号接线（微机和plc通用）

p4 架构时：层站输入信号可灵活接线以达到显示层数的目的。物理较低层总是从1层（f1）开始，但显示可以为1或-1。正常接线时：如层站在1、2、3楼，要显示1、2、3，则1、2、3楼的输入信号要接在f1、f2、f3和n1、n2、n3点上。如有越层时，该层信号点可悬空不接。如：层站在1、2、4楼，要显示1、2、4，则1、2、4楼的输入信号要接在f1、f2、f4和n1、n2、n4点上。如：层站在1、2、4楼，要显示1、2、3，则1、2、4楼的输入信号要接在f1、f2、f3和n1、n2、n3点上。如：层站在1、2、4楼，要显示-1、1、3，则1、2、4楼的输入信号要接在f1、f2、f4和n1、n2、n4点上。如：层站在1、2、4楼，要显示-1、1、2，则1、2、4楼的输入信号要接在f1、f2、f3和n1、n2、n3点上。以上后两项要设为“-”输出显示，该设置出厂时已调好。大于5层时为7段码输出显示。p5架构时：请严格按控制原理图、布线图接线。

想要了解更多信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

电梯安装十二

控制箱显示端子与呼梯盒显示端子对应接线如下（>5层时选用七段码）：（无—/有—）控制柜端子 a1-b21 c32 d43 e54 f65 g76 h1 sd xd -24

七段码显示器端子 a b c d e f g h1 s x m 一对一显示器端子 1/-1 2/1 3/2 4/3 5/4 s x m。

想要了解更多信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

降低别墅电梯的能耗小诀窍有哪些？

一、选择减少电梯机械系统的惯性和摩擦阻力。使用无齿轮永磁同步电机驱动系统工作原理的永磁同步电动机显示其励磁由磁铁实现，不需要额外的电机定子励磁电流和功率因数，可以实现非常高的可以达到。

二、专业别墅电梯安装不存在转子损耗的问题，工业园区特种电梯公司，一般45%-45%低于异步电动机损坏。蜗轮和蜗杆传动效率低，能耗高，进一步降低能源消耗。停止少群梯安排，主机驱动两个胶1囊是一种上下运行节能方案。

想要了解更多信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

北京工业园区特种电梯公司「在线咨询」由北安华电机设备集团有限公司提供。北安华电机设备集团有限公司位于北京市东城区安定门外湖景苑1号楼B座恒通伟业大厦309室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前北安华电机在其它中享有良好的声誉。北安华电机取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。北安华电机全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。