

挤出级TPR材料 德创TPR材料生产商

产品名称	挤出级TPR材料 德创TPR材料生产商
公司名称	东莞市德创化工有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:德创化工 型号:挤出级TPR材料
公司地址	广东省东莞市常平镇常马路2号2栋903室01（注册地址）
联系电话	13827209711

产品详情

TPR可以生产儿童玩具，还广泛应用到了宠物玩具行业。宠物玩具采用软而有弹性的TPR材料制作，具有柔韧结实，环保，既满足狗狗咀嚼需求，又不伤人。受到挤压时发出清脆的声音，提高宠物玩玩具的兴趣，帮助宠物磨牙，减少牙石等疾病，保持口腔清新。它既可以用来进行主人与狗的交流，又可以作为狗排解孤寂的好玩具。TPE是一种合成改性橡胶，具有可***调整的物性及硬度。一般TPE包胶ABS双材质产品的应用，多采用的是硬度在ShoreA30~80度的TPE软胶料。TPE胶料外观为本色或透明塑胶颗粒,为***环保料，不含卤素，不含壬基NP,不含邻苯16P,不含多环芳烃族Pahs，符合ROHS,REACH,EN71环保检测标准。随着我国经济水平的不断提高，使得TPE材料在我们的日常生活中应用的越来越***，由于TPE兼具橡胶和塑料的优点，为橡胶工业开辟了新的应用领域，可能大家在使用的过程当中，心里都曾疑问过，TPE材料是否能够防火。为了能够很好的解决大家心里的疑问，接下来带给炬辉TPE小编会***的来介绍一下TPE材料是否能够防火。TPE热塑性弹性体具有***为***的硬度调节范围，相应的物性可调整的空间也比较大，TPE目前是应用***为***的热塑性弹性体。一般地，说到TPE材料时，如无说明，通常都是指SEBS改性TPE材料。热塑性弹性体TPE/TPR的配方组成中增塑剂—油：用于调节物料流量并降低成本。为了生产环保的TPR，**使用TPE/TPR环烷油和TPE/TPR石蜡油，并且**严格控制芳烃（CA）值。技术参数中标注了一些油，制造商根据此参数和经验选择不同的油。使用等级。如您所见，TPE/TPR环烷油价格相对较低，与SBS/SEBS具有良好的相容性。它在注油和注油速度方面具有优势，但它常常会产生TPR。成品表面有粘性，这是不能替代石蜡油的原因，因此我们会根据客户的需求选择不同的类型。根据胶的等级，油填充量可以在120-160份之间。油的填充量增加，材料的机械强度降低，填充量应基于非堵塞油；高粘度的油具有较低的机械性能损失，但产品表面的光滑度也降低了。热塑性弹性体TPE/TPR的配方组成中塑料增强组分-PP：与SBS和SEBS具有良好的相容性，可用于增加硬度。选择PP的重要指标是PP的MFR。如果融化指数过低，则会明显影响塑化，产品表面不均匀，有缺陷。从经验来看，粉末的PP价格**颗粒的PP价格，分散性好，是我公司使用的主要原料。然而，当PP与SBS/SEBS混合时，SBS/SEBS的原始透明度将大大降低。因此，在PP和挤出物的配方体系中，要求透明度低，如果透明度要求高，则应选择随机。共聚透明PP，但添加量不合适。PP的加入量约为40-50份。PP不**，因此不用于鞋材的配方。当然，在****要求时应该考虑到这一点。德创化工公司优势：德创化工公司专注研发生产弹性体TPE/TPR原材料，因为专注，所以*。公司先后通过ISO9001：2008质量管理体系认证，公司产品符合FDA,ROSH,REACH,LEGB,EN71等环保检测标准。公司坚持“以质量为生命，以客户为中心”的经营理念，受到广大客户的支持与信赖。公司支持来样定制服务，可根据客户要求进行研发生产，为您量身定制一款属于您的

专属TPE材料，还可*提供技术支持，及时的为您解决生产中所遇到的问题，为您提供完善的售后服务，提供客户满意程度，让您无后顾之忧。