

HTK-935水性涂料增稠剂 缔合型增稠剂

产品名称	HTK-935水性涂料增稠剂 缔合型增稠剂
公司名称	上海鸿涂实业有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	
公司地址	上海宝山区
联系电话	021-33913012 , 56183013 13817419466

产品详情

HTK-935 碱溶胀缔合型增稠剂

HTK-935碱溶胀缔合型增稠剂可用作水性涂料的增稠剂或协同增稠剂.在相对低的用量下,HTK-935可以有效改善中剪切粘度.单独选用HTK-935作为增稠剂与高分子量的纤维素增稠剂相比,涂料的流动性和流平性能得到改善.加入少量的表面活性剂或者乙二醇醚类助溶剂以降低低剪切粘度,可以改变935的流变性能,从而进一步改善涂料的流动性和流平性。

HTK-935推荐用于内外墙涂料中,相比较纤维素类增稠剂,能够改善涂料的流动和流平性,并且降低原材料成本。

单独使用HTK-935或与其它增稠剂配合使用可获得以下好处：

改善流动和流平性

改善抗水溅性

对微生物和酶稳定

降低原材料成本

物理性质：

以下为典型数据，但不应被视为规格：

外观 - - - - - 白色乳液状

离子属性 - - - - - 阴离子

不挥发固含量 (%) - - - - - 30 ± 1

P H 值 - - - - - 2 . 5 - 3 . 6

使用方法:

建议对涂料, 乳液添加为质量 0 . 1 - 0 . 8 % (以固成分计算) .

用氨水或 A M P - 9 5 调其涂料的 P H 值, 使其达到 8 . 5 - 1 0

HTK-935用水按1:1的比例稀释

用低速搅拌状态下, 缓慢加入稀释后的HTK-935

一边搅拌, 以便测涂料粘度的变化, 达到规定的粘度后, 停止加入增稠剂

包装与贮存:25kg / 桶, 2 0 0 kg / 桶

消泡剂请点下面链接》》

矿物油消泡剂 NXZ-A消泡剂

HTK-202消泡剂 水性通用型消泡剂

HTK-208改性有机硅消泡剂

HTK-3040厚浆型消泡剂 弹性消泡剂

水性胶黏剂,皮边油、果冻胶消泡剂

F-111消泡剂 抑泡剂

凯米库商城

HTK-2082聚醚消泡剂,水性木器漆/工业漆消泡剂

分子级消泡剂A10

A100消泡剂

原装诺普科NXZ消泡剂 nopco nxz消泡剂

分散剂请点下面链接》》》

HTK-5027B铵盐分散剂

HTK-998色浆分散剂 水性颜料分散剂

HTK-5026铵盐分散剂

HTK-6066超分散剂

HTK-6096高分子嵌段分散剂 超分散剂

HTK-2090碳黑分散剂 有机颜料分散剂

HTK-2089碳黑分散剂

DT7088电子陶瓷制品专用的分散剂

诺普科5040分散剂 颜料分散剂5040 大桶

凯米库 水性分散剂5040分散剂 润湿分散剂