

# 自贡西门子DP通讯电缆代理商

产品名称	自贡西门子DP通讯电缆代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213
联系电话	18717946324 18717946324

## 产品详情

自贡西门子DP通讯电缆代理商

全新原装，，价格优势！浔之漫智控技术(上海)有限公司：西门子授权代理商

现货库存；大量全新库存，款到48小时发货，无须漫长货期

西门子PLC（S7-200、S7-200 SMART、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、ET200S、ET200M、ET200SP）、触摸屏、变频器、工控机、电线电缆、仪器仪表等，产品选型、询价、采购，敬请联系，浔之漫智控技术(上海)有限公司

### 1. 使用传感器的注意事项

1) 传感器不宜安装在以下场所：阳光直射处、温度高、可能会结霜处、有腐蚀性气体处。

2) 连接导线不要和电力线、动力线使用同一配线管或者配线槽，或者使用屏蔽线。

3) 连接导线不能过细，长度不能过长。

4) 接通电源后要等待一段时间才能进行检测。

## 2. 传感器安装工艺要求

自贡西门子DP通讯电缆代理商

传感器安装方法正确，安装结束后要进行传感器的位置或灵敏度调节，使传感器能准确地检测到相应信号。

## 3. 电路的安装工艺要求

1) 连接导线选用正确。

2) 电路各连接点连接可靠、牢固，外露铜丝长不能超过2mm。

3) 进接线排的导线都要编号，并套好号码管。

4) 同一接线端子的连接导线多不能超过2根。

## 4. 安装工作的安全要求

在装配工作过程中，必须做到“安全”，请认真阅读以下要求。

- 1) 要正确使用一字或十字起子、尖嘴钳、剥线钳，防止在操作中发生起子或钳子伤手的事故；
- 2) 安装结束确认接线正确无误后才能送电进行检测；
- 3) 拆装要在停电状态下进行；
- 4) 使用仪表带电测量时，一定要按照仪表使用的安全规程进行；
- 5) 安装时，不用工具敲击安装器件，以防造成器材的损坏。

在三相交流电源和电动机之间只用闸刀开关或用断路器手动控制电动机的启动和停止。

主电路：把从电源经过受电的动力装置及保护电器直接到达电动机的电路称为主电路。

特点：手动正转控制线路比较简单，但闸刀开关不宜带负载操作。而断路器是切断电流的装置，构造上也不适合用于频繁开关负载，因此，在启动、停车频繁的场所，使用这种手动控制方法既不方便，也不安全，操作劳动强度大，要启动或是停止电动机必须到现场操作，不能在远距离进行自动控制。