

储油库油气回收设备厂家，储油库油气回收设备企业，储油库油气回收设备公司

产品名称	储油库油气回收设备厂家，储油库油气回收设备企业，储油库油气回收设备公司
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

储油库油气回收设备厂家，储油库油气回收设备企业，储油库油气回收设备公司落地式配电箱底部适当抬高是为了防止水进入配电箱内和便于施工接线。底部太高后还应将底座四周封严，以防止鼠、蛇类等小动物爬入箱内裸导体上引起短路事故。例如某大酒店厨房用的落地配电箱底部抬高后未封严，一老鼠钻进箱内，爬在母线上造成短路。4.2.2 将原规范第3.1.6条中“并列的两端母线”改为“相邻的两端母线”更为准确。储油库油气回收设备厂家，储油库油气回收设备企业，储油库油气回收设备公司负荷配电可靠性的措施之一，当没有一级负荷的母线发生故障引起火灾时，有一级负荷的母线因为采取了防护措施而不直接受到影响或少受影响，防护措施可以是配电屏的防火材料隔板，也可以是隔墙，隔墙是整体形时，墙上应开通行门洞。

4.2.3 此净距是为防止电工在柜（屏）顶进行维修工作时，误跨触到邻近的屏（柜）顶上的裸带电母线而造成电击事故而作的规定。4.2.4 根据过去设计的经验和调查，许多工业企业的供配电系统，储油库油气回收设备厂家，储油库油气回收设备企业，储油库油气回收设备公司由单台变压器供电的低压配电屏并排排列的长度一般不超过6m时，屏后的通道只有一个出口，已能满足安全运行的要求，且便于建筑形式的布置；当配电屏的长度超过6m时，屏后通道应设2个出口，以便于维修工作和事故时人员逃离事故点。4.2.5 本条是对原规范第3.1.9条的修改条文，增加了“储油库油气回收设备厂家，储油库油气回收设备企业，储油库油气回收设备公司当防护等级不低于现行标准《外壳防护等级（IP代码）》GB 4208规定的IP2×级时，”以满足直接接触防护要求。有的开关柜在屏后操作，因此屏后的通道要适当加宽，以便于操作和维修工作的进行。由于这种操作不是经常性的，屏后通道不能完全按屏前操作维护通道一样的要求。储油库油气回收设备厂家，储油库油气回收设备企业，储油库油气回收设备公司与原规范相比：