

# 化工厂油气回收设备厂家，化工厂油气回收设备企业，化工厂油气回收设备公司

产品名称	化工厂油气回收设备厂家，化工厂油气回收设备企业，化工厂油气回收设备公司
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

化工厂油气回收设备厂家，化工厂油气回收设备企业，化工厂油气回收设备公司根据低压配电装置室的性质和防火规范的一般要求而定。由于三级耐火等级的屋顶承重结构为燃烧体，不防火，不够安全，所以规定屋顶承重结构为不低于二级耐火等级。与原规范第3.3.1条相比，增加了“当配电室与其他场所毗邻时，门的耐火等级应按两者中耐火等级高的确定”的规定。4.3.2 本条规定主要是考虑当室内发生事故时，现场人员容易逃离事故地点，同时也便于救护人员接近现场，化工厂油气回收设备厂家，化工厂油气回收设备企业，化工厂油气回收设备公司平时使用也较方便。有的配电室分楼下和楼上两部分布置，其内部有楼梯上下相通，楼下部分有通向室外的门，但这还不够，楼上部分也应有通往室外走道和楼梯间的安全门，当楼上或楼下发生火灾或其他事故时，楼上的人员可直接从楼上逃至室外。

4.3.3 一般配电室的电气设备和元件不是密封的，容易造成事故。另外观察表计也要有较明亮的光线，化工厂油气回收设备厂家，化工厂油气回收设备企业，化工厂油气回收设备公司要求配电室的环境清洁、明亮。因此，土建设计要注意不使用易起灰的装修材料，使室内少积灰和光线明亮。4.3.4 配电室内的电缆沟距户外较近时和在地下水位较高的地区，沟内容易渗水，因此土建应采取防止渗水的措施。化工厂油气回收设备厂家，化工厂油气回收设备企业，化工厂油气回收设备公司另外在电缆管道穿过墙基处，若管口及其周围密封不严实，户外地下水容易由管口处流入地沟。地沟底部应有一定的坡度，当沟内有水进入时，可以使其流至一端设法排出。经常容易进水的电缆沟内，必要时还应做集水坑，以便将水抽出。规定“配电室的地面宜高出本层地面50mm或设置防水门槛”，是为了防止配电室外少量的水进入。4.3.5 有的电气元件，如继电器、熔断器、仪表、导线、照明光源等，对使用的环境有一定的要求，否则会影响正常的工作，因此严寒地区和炎热地区应考虑合适的室温问题。有人值班的配电室应保证人正常工作的室温和照明，必要时，还需考虑应有的生活设施，如给排水、化工厂油气回收设备厂家，化工厂油气回收设备企业，化工厂油气回收设备公司厕所等设施。