

# UGEFP3\*10+3\*10机械用高压橡套软电缆

产品名称	UGEFP3*10+3*10机械用高压橡套软电缆
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省大城县刘演马工业区
联系电话	18532607456 18532607456

## 产品详情

UGEFP3\*10+3\*10机械用高压橡套软电缆 UGEFP3\*10+3\*10机械用高压橡套软电缆

使用特性：电缆的额定电压为6kv；

电缆的长期工作温度为+65。

电缆的\*弯曲半径为电缆直径的6倍。

电缆护套采用的氯丁胶或以氯丁胶为主的混合橡皮，耐油性和不延燃性不作考核。

5、电缆的规格应符合下表规定

导体结构 主芯厚 地芯厚 护套厚 标称外径 主芯电阻

UGF 3\*6+1\*6 84/0.30 4.5 1.4 6.0 40.3 3.30

UGF 3\*10+1\*10 84/0.40 4.5 1.6 6.0 43.8 1.91

UGF 3\*16+1\*16 126/0.40 4.5 1.6 6.0 46.8 1.21

UGF 3\*25+1\*16 196/0.40 4.5 1.6 6.0 49.3 0.78

UGF 3\*25+1\*16 276/0.40 4.5 1.6 6.0 52.0 0.554

6、技术性能：

20 时导体直流电阻见上表。

成品电缆线芯间的绝缘电阻，换算到长度1km，温度为20，应不小于100兆欧。

成品电缆的主线芯间及主线芯与接地线间，应能经受交流50赫兹15000伏电压试验5分钟不击穿。

#### 7、交货要求：

电缆的交货长度应不小于100m,允许长度不小于20m

短段电缆交货，其交货数量应不超过交货总长度的10%

长度计量误差应不超过  $\pm 0.5\%$