30%玻纤增强PA66 美国杜邦 70G30L 注塑级 增强级 PA6670G30L

产品名称	30%玻纤增强PA66 美国杜邦 70G30L 注塑级 增强级 PA6670G30L
公司名称	上海凡帝特进出口有限公司
价格	35.00/千克
规格参数	杜邦:注塑级 70G30L:增强级 美国:PA66
公司地址	上海市崇明区绿华镇新建公路799号(上海绿华 经济开发区)(注册地址)
联系电话	18717848470

产品详情

	性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据
物理性能	密度		ISO1183	1.37	g/cr
	收缩率	横向流量	ISO294-4	1.1	%
		流量	ISO294-4	0.30	%
	WaterAbsorption(Saturation,		ISO62	6.9	%
	23 ° C,2.00mm)				
	WaterAbsorption(Equilibrium	ı	ISO62	2.0	%
	m,23 ° C,2.00mm,50%RH)				
机械性能	拉伸模量		ISO527-2	9800	MP
	拉伸应力(断裂)		ISO527-2	195	MP
	拉伸应变(断裂)		ISO527-2	3.5	%
冲击性能	简支梁缺口冲击强度(23°	•	ISO179/1eA	. 13	kJ/r

^	•	١
L	,)

iffusivity

	简支梁无缺口冲击强度	夏 -30°C	ISO179/1eU	60	kJ/n
		23 ° C	ISO179/1eU	80	kJ/n
	悬壁梁缺口冲击强度(2	23 °	ISO180/1A	12	kJ/n
	C)				
热性能	热变形温度(0.45MPa, <i>5</i>	未退	ISO75-2/B	260	° C
	火)				
	热变形温度(1.8MPa,未	退火	ISO75-2/A	253	° C
)				
	玻璃转化温度2		ISO11357-2	80.0	° C
线形热膨胀系数-		SO11359-2	2.8E-5	cm/cm/ ° C	
流动					
线形热膨胀系数-		SO11359-2	9.5E-5	cm/cm/ ° C	
横向					
EffectiveThermalD			6.85E-8	m/s	