

# 盐雾试验箱 惠源仪器 贵港盐雾试验箱

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 盐雾试验箱 惠源仪器 贵港盐雾试验箱         |
| 公司名称 | 东莞市惠源仪器有限公司                |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 中国广东,东莞市东城区主山大井头振兴路201-301 |
| 联系电话 | 13662894527 13662894527    |

## 产品详情

WY-60D全自动功能：为了操作方便，做到无人值守，实现一键操作，一步到位。只需操作员把测试样品准备好，设定好工作程序，按下工作按钮即可，实现一键启动，一步到位；仪器会自动加温，当温度达到标准要求后会自动喷雾，在测试过程中会自动记录保存数据。测试过程中如有缺水现象，机器会自动补充（前提是要接自动进水管），测试时间达到设定式时间后机器会自

动除雾3分钟，除雾完成后整个测试结束。机器会自动切断发热管电源，自动停止喷雾。

试验室样品置物架:

采用进口的灰色PVC材质精致设计成;立体样品置物架，吊挂置物架，与高分子耐高温高压高腐蚀的O形长条置物架搭

配，钦州盐雾试验箱，以确保由被测产品角度随意调整，四面落雾均匀，受雾完全一致，测试结果准确，试验样品放置数量多。试药箱：

采用设计隐藏一体式试药补充箱，易清洗，易操作，易保养。

可以选配自动搅拌配制盐水溶液装置（选配）

盐雾试验机送货上门，盐雾试验箱，客户需要考虑机器设备的尺寸，与安装条件有电源220V本公司技术人员，北海盐雾试验箱，教会客户使用人员，学会操作，维护。（省外客户远程电话指导或视频指导）

盐雾试验机做盐雾测试需要1.纯净水2桶； 2.空压机，气源大于2kgf/cm，气管:直径8mm 3.电源:220v 15A 插座 4.搬运通道大于700mm宽。

物流运输请放心，我们在发货进都是采用高规格的包装，贵港盐雾试验箱，确保运输的过程中不受损坏

### 智能盐雾试验机产品说明

本盐雾试验箱为人工气候环境，三防，(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一，是研究机械、工业、轻工电子、仪表等行业各种环境适应性和可靠性的一种重要试验设备。该盐雾腐蚀试验箱可按GB/T2423.17《电子电工产品基本环境试验规程试验Ka:盐雾试验方法》做中性盐雾试验，同时也可做醋酸盐雾试验

盐雾试验箱-惠源仪器-贵港盐雾试验箱由东莞市惠源仪器有限公司提供。“盐雾试验机,盐雾试验箱,人工汗液试验箱,恒温恒湿试验箱”选择东莞市惠源仪器有限公司，公司位于：中国广东,东莞市东城区主山大井头振兴路201-301，多年来，惠源仪器坚持为客户提供好的服务，联系人：干浩楠。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。惠源仪器期待成为您的长期合作伙伴！