

## 球铁包、茶壶包、钢水包

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 球铁包、茶壶包、钢水包               |
| 公司名称 | 青岛润发环保有限公司                |
| 价格   | 2000.00/件                 |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 胶州市北关杨家林工业园               |
| 联系电话 | 0532-87257877 13953217227 |

## 产品详情

[铁水包](#)用于铸造车间浇注作业，在炉前承接铁液后，由行车运到铸型处进行浇注。

- 二、主要技术参数及外形尺寸 1、[吊包](#)形式，双向回转式 2、减速箱形式，双蜗轮副传动 3、速比（如图表） 4、外形尺寸（如图表） 三、特点 1、茶壶嘴式浇注、便于挡渣。
- 2、合理选择了回转中心，操作方便，浇注完毕后基本可自行复作。
- 3、采用双蜗轮副传动。虽然制造要求高，但传动灵活自如，双向可逆性好
- 4、吊杆采用锻件，比钢板焊接件可靠安全 5、包体钢板较厚，包底结构采用锥度、底箍、焊接相结合的三重保险、即延长了使用寿命，又确保了操作者的安全。
- 6、主体与吊杆、减速箱与手轮，均装有较链卡板可随时锁定。
- 7、两耳轴与吊杆向装有调心轴承，一致性好 四、使用维护 1、搪耐火泥，其厚度为：0.5吨~3吨侧壁60毫米底部80毫米 5吨侧壁80毫米底部100毫米 10吨侧壁100毫米底部120毫米 10吨以上侧壁 >150毫米底部 >180毫米 2、检查手轮，应活自如，无卡阻现象
- 3、两耳轴滚动轴承内，每周加二硫化钼润滑脂一次 4、检查手轮锁定卡板是否安全可靠
- 5、检查减速箱内是否缺油，每周检查一次 6、使用年久，发现蜗轮副间隙增大，有碍安全浇注时，应更换蜗轮副，可直接来函联系，本公司可提供备件。

五、除上述茶壶包外，本公

司还生产各种钢铁两用包、塞杆式底漏水钢包、[球铁包](#)、茶壶包、升降式铁水包。

青岛.胶州.北关.杨家林工业园 公司网址：[www.chongtianlu.cn](http://www.chongtianlu.cn)

联系人：李天成 联系电话：15063968255 QQ：281602502