

## 72芯ODF熔纤单元箱

产品名称	72芯ODF熔纤单元箱
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	85.00/件
规格参数	品牌:宇晨 型号:72芯 产地:慈溪市
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

## 产品详情

### ODF单元箱产品详情

12芯ODF单元箱、12芯ODF箱、12芯ODF子框、12芯19英寸ODF箱、12芯ODF配线箱、12芯光纤配线单元、12芯ODF熔配单元体、12芯光纤配线单元、12芯ODU熔配子框，12芯ODU光纤配线箱，12芯ODU光纤配线架，12芯ODU单元箱

型号：12芯、24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯

材质：冷轧板、不锈钢

安装方式：19英寸

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波宇晨通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

ODF光纤配线架专为光纤通信机房设计的光纤配线设备，具有光缆固定和保护功能、光缆终接功能、调线功能、光缆纤芯和尾纤保护功能。既可单独装配成ODF架，也可与ODF数字配线单元、ODF音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合的ODF光纤配线架。该设备配置灵活、

ODF单元箱产品介绍 1、材质：壳体采用厚度1.5mm冷轧板制成,环氧静电喷塑，外形美观，使用方便；所有的塑料部件采用的材料具有防腐性能，金属部件采用静电喷塑处理，以增加其防腐性能；材料的物理化学性稳定。

并且材料之间有良好的相容性；全部材料无、无腐蚀，对人体健康和其它设备无副作用。

2、箱体颜色：灰色

3、规格：19寸标准安装ODF单元箱

4、机械性能：塑料件燃烧性能符合GB51697-85的规定；光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套，纤芯、尾纤的曲率半径大于37.5mm；光缆进入机箱，曲率半径大于光缆直径的15倍。

5、安装方式：既可装入配线架机柜，也可壁挂安装。

6、应用范围：适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小配线系统

备注：如需特殊规格可根据客户要求定做。

产品分类ODF光纤配线架主要分为12芯、24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯

## 1.安装规范

在安装、操作、维护光传输系统设备时,应遵守相关安全注意事项。

### (1)基本安装要求

负责安装维护设备的人员,必须先经严格培训,了解各种安全注意事项,掌握正确的操

### (2)接地要求及规范

以下要求只针对需要接地的设备

安装设备时,必须先接地;拆除设备时,后再拆地线。

禁止破坏接地导体。

禁止在未安装接地导体时操作设备。

设备应性地接到保护地。操作设备前,应检查设备的电气连接,确保设备已可靠接地。

内各种设备的保护接地均应汇接到同一个总接地排。

交流电源线的中性线在机房内严禁与传输以及各种通信设备的保护地连接。

保护地线的长度不应超过30m,且尽量短,长度超过30m时,应要求使用方就近重

新设置地排

### (3)人身安全

禁止在雷雨天气时操作设备和电缆。

雷雨天气时,应拔掉交流电源连接器、禁止使用固定终端、禁止触摸终端和天线连接器。

为避免危险,禁止将安全特低电压(SELV)电路端子连接到通信网络电压(Nv)电路端子上

禁止裸眼直视光纤出口,以防止激光束灼伤眼睛。操作设备前,应穿工作服,佩戴手套和手腕,并去除饰和手表等易导电物体,以免被或灼伤。

如果发生火灾,应撤离建筑物或设备区域并按下火警警铃,或者拨打火警。任何目情况下,严禁再次进入燃烧的建筑物。