

# 矿用移动电缆3\*6+1\*6-MY矿用电缆380V

产品名称	矿用移动电缆3*6+1*6-MY矿用电缆380V
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	2.00/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

## 产品详情

### 矿用移动电缆3\*6+1\*6-MY矿用电缆380V

额定电压0.66/1.14KV及以矿用移动橡套软电缆(GB12972.5-91)		
本产品适用于额定电压0.66/1.14KV及以下移动设备用铜芯橡皮护套软电缆		
型号	名称	主要用途
(MY)UY-0.38/0.66	矿用移动橡套软电缆	额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接
(MYP)UYP-0.38/0.66	矿用移动屏蔽橡套软电缆	额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接
(MYP)UYP-0.66/1.14	矿用移动屏蔽橡套软电缆	额定电压为0.66/1.14KV各种井下移动采煤设备的电源连接

### 矿用移动电缆3\*6+1\*6-MY矿用电缆380V

芯数*导体		护套标称厚度(mm)	电缆外径	电缆参考重量(kg/km)						
标称截面 (mm <sup>2</sup> )	动力线芯			UC-0.38/0.66		UCP-0.38/0.66				
动力线芯	地线芯	绝缘标称厚度(mm)	小值	大值	小值	大值	UC	UCP		
3*4	1*4	1.4	3.5	20.3	23.4	23.7	27.2	670	785	
3*6	1*6	1.4	3.5	23	26.4	26.4	30.1	838	927	
3*10	1*10	1.6	4	27.5	31.3	30.9	34.7	1292	1400	
3*16	1*10	1.6	4	29.6	33.4	33	36.8	1465	1586	
3*25	1*16	1.8	4.5	35.6	39.8	39	43.2	2159	2296	
3*35	1*16	1.8	4.5	38.7	42.1	42.1	46.3	2596	2783	
3*50	1*16	2	5	43.6	47.1	47.1	51.4	3385	3548	

3*70	1*25	2	5	49.7	54.4	52.4	57.1	4292	4477
------	------	---	---	------	------	------	------	------	------

矿用移动橡套电缆等级是0.38/0.66KV和0.66/1.14KV

成品实验电压3000V/5min,0.66/1.14KV

成品试验电压是3700V/5min.

矿用橡套电缆材质介绍：

导体材质:裸铜丝.

绝缘材质:是天然丁苯胶

护套材质:氯丁胶.