

A41H(Y)弹簧微启封闭式安全阀

产品名称	A41H(Y)弹簧微启封闭式安全阀
公司名称	上海舍科阀门有限公司
价格	1150.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄3号1898室
联系电话	86-02131326070 13817334493

产品详情

产品描述：

产品详细资料：

A41H型适用于工作温度 300 的石油气、空气、水等介质的设备或管路上。A41Y-P/R型适用于工作温度 200 有腐蚀性介质的设备或管路上，作为超压保护装置。连接法兰标准按JB/T.....94/系列1。

A41H弹簧微启封闭式安全阀主要零部件材料

NO	零件名称	A41Y-160材料	A41Y-160P材料	A41Y-160R材料
1	法兰	35/35CrMoA	2Cr13	1Cr18Ni9Ti
2	阀座	2Cr13	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti
3	阀体	35/40	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti
4	阀瓣	2Cr13	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti
5	导向套	2Cr13	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti
6	弹簧	50CrVA	50CrVA包覆氟塑料	50CrVA包覆氟塑料
7	阀杆	2Cr13	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti

8	阀盖	ZG230-450	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti
9	调整螺杆	45	2Cr13	2Cr13
10	阀帽	ZG200-400	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti

阀座、阀瓣密封面

堆焊Co基硬质合金

A41H弹簧微启封闭式安全阀外形尺寸和连接尺寸

型号	公称 口径	do	d	M	D	K	Z-?d	b	d1	M1	D1	K1	Z1-? d1	b1	L	L1	H
A41Y-16 0 (单法兰)	15	8	20	M24 ×2	95	60	3-18	20	/	M33 ×2	36	/	/	/	50	80	85
	20	10	25	M27 ×2	95	60	3-18	20	/	M33 ×2	48	/	/	/	50	80	85
	25	12	28	M33 ×2	105	68	3-18	20	/	M33 ×2	48	/	/	/	50	80	85
A41Y-16 0	10	8	18	M24 ×2	95	60	3-18	20	29	M42 ×2	115	80	4-18	22	95	100	261
	15	8	20	M24 ×2	95	60	3-18	20	29	M42 ×2	115	80	4-18	22	95	100	261
	20	10	27	M33 ×2	105	68	3-18	20	29	M42 ×2	115	80	4-18	22	95	100	261
	25	12	28	M33 ×2	105	68	3-18	20	50	M64 ×3	165	115	6-26	32	130	135	285
	32	12.14 .16	37	M42 ×2	115	80	4-18	22	50	M64 ×3	165	115	6-26	32	130	135	285
	40	20	47	M52 ×2	165	115	6-26	28	65	M80 ×3	200	145	6-29	40	165	165	350
	50	25	58	M64 ×3	165	115	6-26	32	80	M10 0×3	225	170	6-33	80	165	165	380
A41Y-32 0	10	8	18	M24 ×2	95	60	3-18	20	29	M42 ×2	115	80	4-18	22	95	100	261
	15	8	27	M33 ×2	105	68	3-18	20	29	M42 ×2	115	80	4-18	22	95	100	261
	20	10	30	M36 ×2	110	75	3-18	20	29	M42 ×2	115	80	4-18	22	95	100	261

25	12	35	M42 × 2	115	80	4-18	22	50	M64 × 3	165	115	6-26	32	130	135	285
32	12.14 .16	41	M48 × 2	135	95	4-22	25	50	M64 × 3	165	115	6-26	32	130	135	285
40	20	58	M64 × 2	165	115	6-26	32	65	M80 × 3	200	145	6-29	40	165	115	350
50	25	70	M80 × 2	200	145	6-29	40	80	M10 0 × 3	225	170	6-33	50	165	165	380