

MSLYFYVZ-75-9型漏泄同轴电缆 矿用漏泄同轴电缆

产品名称	MSLYFYVZ-75-9型漏泄同轴电缆 矿用漏泄同轴电缆
公司名称	山东中煤工矿物资有限公司机械电器分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区火炬路69号
联系电话	0537-2329886 18660761604

产品详情

mslyfyvz-75-9型漏泄同轴电缆矿用漏泄同轴电缆

煤矿同轴电缆，矿用电线，电线电缆，矿用漏泄同轴电缆，煤矿同轴漏泄电缆，mslyfyvz，煤矿用漏泄同轴电缆，mslyfyvz，mslyfyvz型漏泄同轴电缆mslyfyvz-75-9 mslyfyvz-50-9

mslyfyvz-75-9/mslyfyvz-50-9型

一、产品用途及特点

本产品适用于矿山、地铁、地下隧道以及地下设施在建筑物内部在无线电波不能直接传播与传播不良的特殊环境下作通信系统传输线。本产品兼有信号传输线和天线的双重功能。

二、执行标准q/jg1711-2006及《煤矿用阻燃通信电缆检测细则》

三、使用特性

1、使用频率：1ghz以下2、使用环境温度：-25 ~70 3、敷设温度：不低于0 4、弯曲半径：不小于电缆外径的15倍。5、本产品具有低衰减、低驻波比及优异的水密性、气密性、阻燃性等特点。

四、产品名称、型号规格产品名称 mslyfyvz-75-9 矿用漏泄同轴电缆（匹配阻抗75 Ω）mslyfyvz-50-9 矿用漏泄同轴电缆（匹配阻抗50 Ω）五、主要技术指标产品型号、主要结构数据及性能参数

单位产品型号规格 mslyfyvz-75-9 mslyfyvz-50-9 结构尺寸圆铜线内导体 mm 2.0 3.5 物理发泡聚乙烯绝缘 mm 8.8 8.8 平行导线栅型外导体 mm 10 10 黑色聚乙烯内护层 mm 12.5 12.5 黄色聚氯乙烯外护套 mm 14.5 14.5 电气性能耐电压（a.c）v/min 1500/1 1500/1 20 绝缘电阻 m Ω·km 1000 1000 特性阻抗 Ω 75 ± 3 50 ± 3 衰减常数 db/km 60mhz 40 45 150mhz 55 60 电压驻波比 60~150mhz 1.5 1.5 耦合损耗

60mhz db 80 ± 10 85 ± 10 150mhz db 80 ± 10 75 ± 10 注：1、电缆的外径也可按用户要求定做。
2、可根据用户实际使用情况调整耦合损耗。

手机；15264744910 18660761604

公司名称：山东中煤工矿公司 公司地址：山东省济宁市机电工业园区

qq；1391802473 旺旺：jnzhongmeigk10