

# A44Y带扳手弹簧全启式安全阀

产品名称	A44Y带扳手弹簧全启式安全阀
公司名称	上海舍科阀门有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄3号1898室
联系电话	86-02131326070 13817334493

## 产品详情

产品描述：

A48Y型带扳手弹簧全启式安全阀适用于工作温度 350 的蒸汽、空气等介质的设备和管路上。A44Y适用于工作温度 300 的空气、石油等介质的设备或管路上，作为超压保护装置。连接法兰标准PN < 6.4MPa按JB/T-94系列1。4MPa按JB/T-94系列2标准。

### 【带扳手弹簧全启式安全阀主要零部件材料】

NO.	A48Y、A44Y带扳手型零件名称	A48Y-C A44Y-C 材料	A44Y-P材料
1	阀体	WCB	ZG1Cr18Ni9Ti
2	阀座	2Cr13	1Cr18Ni9Ti
3	调节圈	ZG2Cr13	ZG1Cr18Ni9Ti
4	反冲盘	ZG2Cr13	ZG1Cr18Ni9Ti
5	阀瓣	2Cr13	1Cr18Ni9Ti
6	导向套	2Cr13	1Cr18Ni9Ti
7	阀盖	ZG230-450	ZG230-450
8	弹簧	50CrVA	50CrVA包覆氟塑料
9	阀杆	2Cr13	1Cr18Ni9Ti
10	扳手	ZG200-400	ZG200-400

11	调整螺杆	45	2Cr13
12	保护罩	ZG200-400	ZG200-400
密封面材料		堆焊Co基硬质合金	

【外形尺寸和连接尺寸】

型号	公称 直径	do	D	K	g	g1	b	f	f1	Z-?d	DN'	D1	K1	g3	g2	b1	f'	f1'	Z1-?d1	L	L1
A48Y-16C	20	15	105	75	55	16	2	4-14	25	115	85	65	16	2	4-14	110	95	411			
A44Y-16C																					
A44Y-16P																					
A44Y-16R	25	16	115	85	65	16	2	4-14	32	140	100	78	18	2	4-18	110	95	411			
	32	20	140	100	78	18	2	4-18	40	150	110	85	18	3	4-18	115	100	411			
	40	25	150	110	85	18	3	4-18	50	165	125	100	20	3	4-18	120	110	472			
	50	32	165	125	100	20	3	4-18	65	185	145	120	20	3	4-18	135	120	532			
	65	40	185	145	120	20	3	4-18	80	200	160	135	20	3	8-18	160	140	556			
	80	50	200	160	135	20	3	8-18	100	220	180	155	22	3	8-18	170	135	561			
	100	65	220	180	155	20	3	8-18	125	250	210	185	22	3	8-18	195	175	667			
	125	80	250	210	185	22	3	8-18	150	285	240	210	24	3	8-23	210	190	857			
	150	100	285	240	210	24	3	8-23	175	310	270	240	26	3	8-23	255	230	915			
	200	125	340	295	265	26	3	12-2 3	250	405	355	320	30	3	12-2 6	300	260	107 3			
	250	150	405	355	320	30	3	12-2 6	300	460	410	375	30	4	12-2 6	350	320	130 7			
	300	220	460	410	375	30	4	12-2 6	400	580	525	485	36	4	16-3 0	370	350	123 3			
	350	250	520	470	435	34	4	16-2 6	500	715	650	608	44	4	20-3 4	500	450	171 1			
	400	280	580	525	485	36	4	16-3 0	500	715	650	608	44	4	20-3 4	500	450	178 0			

A48Y-25 A44Y-25 A44Y-25P A44Y-25R	20	15	105	75	55	16	2	4-14	25	115	85	65	16	2	4-14	110	95	411		
	25	16	115	85	65	16	2	4-14	32	140	100	78	18	2	4-18	110	95	411		
	32	20	140	100	78	18	2	4-18	40	150	110	85	18	3	4-18	115	100	411		
	40	25	150	110	85	18	3	4-18	50	165	125	100	20	3	4-18	120	110	472		
	50	32	165	125	100	20	3	4-18	65	185	145	120	20	3	4-18	135	120	532		
	65	40	185	145	120	22	3	8-18	80	200	160	135	20	3	8-18	160	140	556		
	80	50	200	160	135	22	3	8-18	100	220	180	155	22	3	8-18	170	135	561		
	100	65	230	190	160	24	3	8-23	125	250	210	185	22	3	8-18	195	175	667		
	125	80	270	220	188	28	3	8-26	150	285	240	210	24	3	8-23	210	190	857		
	150	100	300	250	218	30	3	8-26	175	310	270	240	26	3	8-23	255	230	915		
	200	125	360	310	278	34	3	12-2	250	405	355	320	30	3	12-2	300	260	1073		
	250	150	425	370	332	36	3	12-3	300	460	410	375	30	4	12-2	350	320	1307		
	300	220	485	430	390	40	4	16-3	400	580	525	485	36	4	16-3	370	350	1233		
	350	250	555	490	448	44	4	16-3	500	715	650	608	44	4	20-3	500	450	1711		
	400	280	620	550	505	48	4	16-3	500	715	650	608	44	4	20-3	500	450	1780		
A48Y-40 A44Y-40 A44Y-40P A44Y-40R	20	15	105	75	51	55	16	2	4	4-14	25	115	85	65	16	2	4-14	110	95	411
	25	16	115	85	58	65	16	2	4	4-14	32	140	100	78	18	2	4-18	110	95	411
	32	20	140	100	66	78	18	2	4	4-18	40	150	110	85	18	3	4-18	115	100	411
	40	25	150	110	76	85	18	3	4	4-18	50	165	125	100	20	3	4-18	120	110	472

	50	32	165	125	88	100	20	3	4	4-18	65	185	145	120	20	3	4-18	135	120	532	
	65	40	185	145	110	120	22	3	4	8-18	80	200	160	135	20	3	8-18	160	140	556	
	80	50	200	160	121	135	22	3	4	8-18	100	220	180	155	22	3	8-18	170	135	561	
	100	65	235	190	150	160	24	3	4.5	8-23	125	250	210	185	22	3	8-18	195	175	697	
	125	80	270	220	176	188	28	3	4.5	8-26	150	285	240	210	24	3	8-23	210	190	857	
	150	100	300	250	204	218	30	3	4.5	8-26	175	310	270	240	26	3	8-23	255	230	915	
	200	125	375	320	260	282	38	3	4.5	12-30	250	405	355	320	30	3	12-2	300	260	1073	
	250	150	450	385	313	345	42	3	4.5	12-34	300	460	410	375	30	4	12-2	350	320	1307	
	300	220	515	450	364	408	46	4	4.5	16-34	400	580	525	485	36	4	16-3	370	350	1233	
	350	250	580	510	422	465	52	4	5	16-36	500	715	650	608	44	4	20-3	500	450	1711	
	400	280	660	585	474	535	58	4	5	16-41	500	715	650	608	44	4	20-3	500	450	1711	
A48Y-64	20	10	125	90	51	68	22	2	4	4-18	25	115	85	58	65	16	2	4	4-14	96	85
A44Y-64																					
A44Y-64P																					
A44Y-64R	25	16	140	100	58	78	22	2	4	4-18	32	140	100	66	78	18	2	4	4-18	110	10
	32	20	155	110	66	82	24	2	4	4-23	40	150	110	76	85	18	3	4	4-18	130	11
	40	25	170	125	76	95	24	3	4	4-23	50	165	125	88	100	20	3	4	4-18	135	12
	50	32	180	135	88	105	26	3	4	4-23	65	185	145	110	120	22	3	4	8-18	155	13
	65	40	205	160	110	130	28	3	4	8-23	80	200	160	121	135	22	3	4	8-18	175	16
	80	50	215	170	121	140	30	3	4	8-23	100	235	190	150	160	24	3	4.5	8-23	175	16
	100	65	250	200	150	168	32	3	4.5	8-26	125	270	220	176	188	28	3	4.5	8-25	195	19

	150	100	345	280	204	240	38	3	4.5	8-34	200	375	320	260	282	38	3	4.5	12-30	280	260
A48Y-100	20	10	125	90	51	68	22	2	4	4-18	25	115	85	58	65	16	3	4	4-14	96	85
A44Y-100																					
A44Y-100P																					
A44Y-100R	25	16	140	100	58	78	24	2	4	4-18	32	140	100	66	78	18	2	4	4-18	110	100
	32	20	155	110	66	82	24	2	4	4-23	40	150	110	76	85	18	2	4	4-18	130	110
	40	25	170	125	76	95	26	3	4	4-23	50	165	125	88	100	20	3	4	4-18	135	120
	50	32	195	145	88	112	28	3	4	4-26	65	185	145	110	120	22	3	4	8-18	155	130
	65	32	220	170	110	138	32	3	4	8-26	80	200	160	121	135	22	3	4	8-18	175	160
	80	40	230	180	121	148	34	3	4	8-26	100	235	190	150	160	24	3	4.5	8-23	175	160
	100	50	265	210	150	172	38	3	4.5	8-30	125	270	220	176	188	28	3	4.5	8-25	195	190
	150	80	355	290	204	250	46	3	4.5	12-34	200	375	320	260	282	38	3	4.5	12-30	280	260