

A47H(Y)带扳手弹簧微启式安全阀

产品名称	A47H(Y)带扳手弹簧微启式安全阀
公司名称	上海舍科阀门有限公司
价格	2700.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄3号1898室
联系电话	86-02131326070 13817334493

产品详情

产品描述：

【 产品简介 】

A47H型带扳手弹簧微启式安全阀适用于工作温度 350 的蒸汽、空气等介质的设备或管路上。作为超
准按JB/T-94的系列

【 结构图 】

【 主要零部件材料 】

NO	A47H微启弹簧型零件名称	材料
1	阀体	WCB
2	阀座	ZG2Cr13
3	调节圈	ZG2Cr13
4	阀瓣	2Cr13
5	导向套	2Cr13

6	阀盖	ZG230-450
7	弹簧	50CrVA
8	阀杆	2Cr13
9	扳手	ZG200-400
10	调整螺杆	45
11	保护罩	ZG200-400

密封面材 "H"堆焊D507,"Y"堆焊Co基硬质合金
料

【外形尺寸和连接尺寸】

型号	公称 口径	do	D	K	g	g1	b	f	f1	Z-?d	DN	D1	K1	g2	g	b1	f	f1
A47H-16C	20	15	105	75	55	16	2	4-14	20	105	75	55	16	2	4-14	100	85	270
	25	20	115	85	65	16	2	4-14	25	115	85	65	16	2	4-14	100	85	270
	32	25	140	100	78	18	2	4-18	32	140	100	78	18	2	4-18	115	100	312
	40	32	150	110	85	18	3	4-18	40	150	110	85	18	3	4-18	120	110	320
	50	40	165	125	100	20	3	4-18	50	165	125	100	20	3	4-18	135	120	390
	65	50	185	145	120	20	3	4-18	65	185	145	120	20	3	4-18	140	130	395
	80	65	200	160	135	20	3	8-18	80	200	160	135	20	3	8-18	160	135	400
	100	80	220	180	155	22	3	8-18	100	220	180	155	22	3	8-18	170	160	600
	125	100	250	210	185	22	3	8-18	125	250	210	185	22	3	8-18	190	190	620
	150	125	285	240	210	24	3	8-23	150	285	240	210	24	3	8-23	205	195	625

	200	150	340	295	265	26	3	12-2	200	340	295	265	26	3	12-23	240	230	798
								3										
	250	200	405	355	320	30	3	12-2	250	405	355	320	30	3	12-26	350	320	981
								6										
	300	250	460	410	375	30	4	12-2	300	460	410	375	30	4	12-26	350	320	1000
								6										
A47H-25	20	15	105	75	55	16	2	4-14	20	105	75	55	16	2	4-14	100	85	270
	25	20	115	85	65	16	2	4-14	25	115	85	65	16	2	4-14	100	85	270
	32	25	140	100	78	18	2	4-18	32	140	100	78	18	2	4-18	115	100	312
	40	32	150	110	85	18	3	4-18	40	150	110	85	18	3	4-18	120	110	320
	50	40	165	125	100	20	3	4-18	50	165	125	100	20	3	4-18	135	120	390
	65	50	185	145	120	22	3	8-18	65	185	145	120	20	3	4-18	140	130	395
	80	65	200	160	135	24	3	8-18	80	200	160	135	20	3	8-18	160	135	400
	100	80	230	190	160	24	3	8-23	100	220	180	155	20	3	8-18	170	160	600
	125	100	270	220	188	28	3	8-26	125	250	210	185	22	3	8-18	190	190	620
	150	125	300	250	218	30	3	8-26	150	285	240	210	24	3	8-23	205	195	625
	200	150	360	310	278	34	3	12-2	200	340	295	265	26	3	12-23	240	230	798
								6										
	250	200	425	370	332	36	3	12-3	250	405	355	320	30	3	12-26	350	320	981
								0										
	300	250	485	430	390	40	4	16-3	300	460	410	375	30	4	12-26	350	320	1000
								0										
A47H-40	20	15	105	75	51	55	16	2	4	4-14	20	105	75	55	16	2	4-14	100

	25	20	115	85	58	65	16	2	4	4-14	25	115	85	65	16	2	4-14	100
	32	25	140	100	66	78	18	2	4	4-18	32	140	100	78	18	2	4-18	115
	40	32	150	110	76	85	18	3	4	4-18	40	150	110	85	18	3	4-18	120
	50	40	165	125	88	100	20	3	4	4-18	50	165	125	100	20	3	4-18	135
	65	50	185	145	110	120	22	3	4	8-18	65	185	145	120	20	3	4-18	140
	80	65	200	160	121	135	22	3	4	8-18	80	200	160	135	20	3	8-18	160
	100	80	235	190	150	160	24	3	4.5	8-23	100	220	180	155	22	3	8-18	170
	125	100	270	220	176	188	28	3	4.5	8-26	125	250	210	185	22	3	8-18	190
	150	125	300	250	204	218	30	3	4.5	8-26	150	285	240	210	24	3	8-23	205
	200	150	375	320	260	282	38	3	4.5	12-30	200	340	295	265	26	3	12-2	240
	250	200	450	385	313	345	42	3	4.5	12-34	250	405	355	320	30	3	12-2	350
	300	250	515	450	364	408	46	4	4.5	16-34	300	460	410	375	30	4	12-2	350
A47H-64	20	15	130	90	51	68	20	2	4	4-18	20	105	75	55	51	16	2	4
A47Y-64	25	20	140	100	58	78	22	2	4	4-18	25	115	85	65	58	16	2	4
	32	25	155	110	66	82	24	2	4	4-23	32	140	100	78	66	18	2	4
	40	32	170	125	76	95	24	3	4	4-23	40	150	110	85	76	18	3	4
	50	40	180	135	88	105	26	3	4	4-23	50	165	125	100	88	20	3	4

	65	50	205	160	110	130	28	3	4	8-23	65	185	145	120	110	22	3	4
	80	65	215	170	121	140	30	3	4	8-23	80	200	160	135	121	22	3	4
	100	80	250	200	150	168	32	3	4.5	8-26	100	235	190	160	150	24	3	4.5
	150	100	345	280	204	240	38	3	4.5	8-34	150	300	250	218	204	30	3	4.5
A47H-100 A47Y-100	20	15	130	90	51	68	22	2	4	4-18	20	105	75	55	51	16	2	4
	25	20	140	100	58	78	24	2	4	4-18	25	115	85	65	58	16	2	4
	32	25	155	110	66	82	24	2	4	4-23	32	140	100	78	66	18	2	4
	40	32	170	125	76	95	26	3	4	4-23	40	150	110	85	76	18	3	4
	50	40	195	145	88	112	28	3	4	4-26	50	165	125	100	88	20	3	4
	65	50	220	170	110	138	32	3	4	8-26	65	185	145	120	110	22	3	4
	80	65	230	180	121	148	34	3	4	8-26	80	200	160	135	121	22	3	4
	100	80	265	210	150	172	38	3	4.5	8-30	100	235	190	160	150	24	3	4.5
	150	100	355	290	204	250	46	3	4.5	12-34	150	300	250	218	204	30	3	4.5