

三相380V变220V东莞变压器厂家

产品名称	三相380V变220V东莞变压器厂家
公司名称	东莞市卓尔凡电力科技有限公司
价格	480.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡 型号:ZF50 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市东城街道峡口沙岭工业路11号1栋401室
联系电话	13929263356 13929263356

产品详情

380V变220V，380V变200V，220V变380V，东莞市变压器厂家

容积0.2KVA-1500KVA均可拨打电话定做。

变电器归类：

按相数可以分为：单相电、三相；

按作用可以分为：防护、自耦。

按外型可以分为：原装机、带箱。

变电器很多人可能都只不过是看到过造型的主机箱壳，但里边的构造是如何与制作的基本原理又事如何；很有可能没有几个人知道。简单说下到发电机组中，不论是电磁线圈健身运动根据电磁场或磁场运动根据固定不动电磁线圈，均可在电磁线圈中磁感应电势差，此这两种情况，磁通量数值均不会改变，但是和电磁线圈交叉链的磁通量总数但有变化，其为互感应基本原理，变电器就是一种运用电磁感应互感应，转换工作电压，交流电和特性阻抗的元器件。

产品优势

在变电器重新建立中心线-接地装置就能消除电力系统中共模干扰和其他中心线的烦恼，隔离变压机将三线 布线转换成四线Yo系统，加屏蔽掉就进一步免去了由变压器内部藕合的高频脉冲影响和噪声，虽然也有屏蔽掉的隔离变压机对各类N-G的影响（单脉冲和高频噪声）能有效预防，但变电器务必恰当妥当接地装置，十分严苛，不然抗共模干扰将无实际效果。我们公司能够为顾客设计方案生产制造高质量隔离变压机。

特点优势

相对高度防护

N-G特性优良

相对高度共模干扰抑止

将 转换成Y或Y至

工作电压抽头非常容易变换

按客户的独特技术性能设计方案

正常的适用范围

- 1、平均海拔不得超过4800M；
 - 2、周边物质环境温度，**不少于-35度，**不超过 45度；
 - 3、电流量电压波形似于正弦波形；
 - 4、不会受到雨雪天气腐蚀的地方，无***摇晃和冲击振动的区域；
 - 5、无爆炸危险的物质中，且物质中无足够腐蚀金属和毁坏绝缘层气体及导电性浮尘
- 这个系列隔离变压器具备防火安全、防水、***、节省电磁能及维护保养便捷等特点.

阻燃等级：B级，温度 < 80 （也可按照客户的要求定制F、H级）

保护方法：过温保护加风冷式

接法：自耦：Y型 防护：/Y型也可按照客户的要求定做。

使用场景：

工作温度：-10 ~ 40

相对温度： 95%

平均海拔：不得超过1000M

组装场地难知严重危害变压器绝缘气体、蒸汽、化学性能堆积、尘土、污渍、以及其它可燃性侵蚀性物质；组装场地难知比较严重震动晃动；

凡不同时符合所规定的其他独特适用范围，应当由维保单位位与我司共同商定。