

# 批发供应 电动执行器 Z型 整体调节 防爆 电装 DZWBT10-250型

产品名称	批发供应 电动执行器 Z型 整体调节 防爆 电装 DZWBT10-250型
公司名称	温州执控科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市龙湾海滨蓝田浦口中段
联系电话	86-057786875966 15869607700

## 产品详情

### Z型

多回转电动装置，通称为DZW型。适用于阀瓣做直线运动的阀门，如闸阀，截止阀，隔膜阀，节流阀等。其派生产品适用球阀、蝶阀和风门等。用于阀门的开启，关闭或调节，是对阀门实现远控，集控和自控的必不可少的驱动装置。多回转阀门电动装置，通称为Z型，有转矩型和推力型。适用于阀瓣做直线运动的阀门，如闸阀、截止阀、隔膜阀、水闸门等。用于阀门的开启、关闭或调节，是对阀门实现远控、集控和自控的必不可少的驱动装置。他们具有功能全、性能可靠、控制系统先进、体积小、重量轻、使用维护方便等特点。广泛用于电力、冶金、石油、化工、造纸、污水处理等部门。

按使用环境分：Z为户外型；ZB为隔爆型；ZZ为整体型；ZT为整体调节型。

本产品的性能符合JB/T8528-1997<普通型阀门电动装置技术条件>的规定。防爆型的性能符合GB3836.1-2000<爆炸性环境用防爆电气设备通用要求>及JB/T8529-1997<隔爆型阀门电动装置技术条件>的规定。并经国家防爆电气产品测试中心检定，取得了防爆合格证。

## 2、工作环境和特点

1.电源：电机为三相交流，380V（特殊订货660V或220V），50Hz（特殊订货60Hz）；控制线为220V，50Hz（特殊订货60Hz）；远程控制为24VDC。

2.环境温度：-20 ~ +60（特殊订货-60 ~ +80）。

3.相对湿度： 90% ( 25 时 )。

4.周围介质：户外型用于无易燃/易爆和无腐蚀性介质的场所；防爆型产品有dI和dIIBT4两种，dI适用于煤矿非采掘工作面；dIIBT4用于工厂，适用于环境为IIA、IIB级T1 ~ T4组的爆炸性气体混合物。

5.防护等级：户外型和防爆型为IP54 ~ IP68。

6.工作制：为短时10分钟（特殊订货30分钟）。多回转Z型有Z5/Z10/Z15/Z20/Z30/Z45/Z60/Z90/Z120/Z180/Z250/Z350/Z500/Z1000等。他们具有功能全，性能可靠，控制系统先进，体积小，重量轻，使用维护方便等特点。广泛用于电力，冶金，石油，化工，造纸，污水处理等部门。