

批发供应 电动执行器 Q型 普通防爆 电装 QB10-250型

产品名称	批发供应 电动执行器 Q型 普通防爆 电装 QB10-250型
公司名称	温州执控科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市龙湾海滨蓝田浦口中段
联系电话	86-057786875966 15869607700

产品详情

Q型

部分回转阀门电动装置，简称为Q型电装。是阀门实现开启、关闭或调节控制的驱动设备，适用于蝶阀、球阀、旋塞阀和风门等做90°回转阀门。

本系列电动装置可远距离控制，也可现场操作。广泛应用于电力、冶金、石油、化工、食品、纺织、造纸、制药、水厂和污水处理行业。

本产品的性能符合JB/T8528-1997《普通型阀门电动装置技术条件》的规定；隔爆型的性能符合GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求》，GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部分：隔爆型“d”》及JB/T8529-1997《隔爆型阀门电动装置技术条件》的规定。

部分回转电动装置按防护类型可分为户外型和隔爆型。

按控制方式又可分为常规型、整体型和整体调节型。

型号示例：

Q10-1B表示部分回转电动装置，输出转矩10kgf·m(100N·m)，输出转速1r/min，隔爆型。

2) Q250-0.5T表示部分回转电动装置，输出转矩250kgf·m(100N·m)，输出转速0.5r/min，整体调节户外型。

工作环境和主要技术参数

3.1电源：常规，三相380v(50Hz)

特殊，三相660v、415v(50HZ、60Hz)

单相，220v、110v (50Hz、60Hz)

3.2工作环境

3.21环境温度：-40 ~ 80

3.22相对湿度：95% (25 时)

3.2.3防护类型 3.2.3.1 户外型：用于无易燃、易爆和无腐蚀性介质的场所;

3.2.3.2 隔爆型：有dI和

d BT4两种，dI适用于煤矿非采掘面；d BT4用于工厂，适用于环境为 A、

B级T1-T4组的爆炸性气体混合物。（详见GB3836.1）

3.2.4防护等级：IP55-IP68

3.2.5工作制：短时10分钟（特殊订货30分钟）