

# 广西西门子授权总代理商

产品名称	广西西门子授权总代理商
公司名称	上海雷咙自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号（枫泾经济小区）
联系电话	16651316981 16651316981

## 产品详情

上海雷咙在经营过程中客户至上，广西西门子授权代理商优点详尽详细具体如下：

- 1、 SIMATIC ， PLC、 S7-200、 S7-300、 S7-400、 S7-1200,S7-1500,S7-200SMART,S7-200CN,ET200
- 2、 思维能力控制器 LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL等3、 SITOP  
产品种类可调稳压电源 24V DC 1.3A、 3A、 10A、 20A、 40A4、 HMI 触摸液晶屏TD200 TD400C  
TP177,MP277 MP377SIEMENS 交、可调稳压电源传动系统5、 变频调速器 MICROMASTER产品种类： M  
M、 MM420、 MM430、 MM440、 G110 , G120,V20,V90,ECOMIDASTER产品种类： MDV 6SE70产品种类  
( FC、 VC、 SC ) 6、 全源数据直流调速装置 6RA23、 6RA24、 6RA28、 6RA70 产品种类SIEMENS  
数控机床 直流伺服电机7、 840D、 802S/C、 802SL、 828D 801D  
： 6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,8、 伺服驱动：  
6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128

服务承诺一：1、 确保全新升级进口的

服务承诺二：2、 确保安全按时派送服务承诺三：3、 确保售后品质步骤一：1、 顾客创建尽可能选购产品规格步骤二：2、 己方会依据询价表型号查询价钱及其供货周期，拟一份详尽靠谱报价表步骤三：3， 顾客接到报价表建立规格技术参数核对无误购买商品步骤四：4、 报价表责任人根据企业给予规格技术参数及其总数拟份买卖合同步骤五：5、 顾客接到合同书查看批准后盖公章传回并按照合同销售总额汇钱到公司开户行步骤六：6、 我企业财务查出款后，市场人员分配派送并告知客户跟踪航空运单顾客至上”是企业自成立以来所建立发展的理念，大家用心地去洞察客户需求，唯一能做的就是诚实守信、\*的企业，提高顾客满意度，战略伙伴关系。

广西西门子授权代理商

Area of application为了构建 PROFIBUS DP 网络，提供有不同类型的电缆，可满足不同类型应用的要求。

一般地，应该使用所列出的电缆。有关网络组态的详细信息，请参见 PROFIBUS 网络手册。UL 认证用于网络电缆的 UL 列表（安全标准）对于美国和加拿大市场尤为必需。根据电缆敷设在建筑物中位置来决定适当的认证要求。这适用所有电缆，这些电缆从一个机器敷设到一远程控制柜，位于电缆架上并保护着建筑物。通过 UL 认证的电缆在其名称后面附加字母“GP”（通用）。Ex 认证用于本质安全 PROFIBUS DP 应用的电缆在其名称后面附加字母“IS”（本质安全）

Design 屏蔽的双绞电缆，圆形截面所有 PROFIBUS 总线电缆的特点：因为双屏蔽作用，这些电缆特别适合用于易受电磁干扰的工业环境中。通过总线电缆外皮和总线端子上的接地端子，能实现系统范围内的接地方案。印有以米表示的标记电缆类型全新的快速连接（FC）总线电缆为径向对称设计，可使用剥线工具。以此，可以快速、简便地安装总线接头。PROFIBUS FC

标准电缆 GP: 标准总线电缆专门为快速安装而设计的 PROFIBUS FC 标准电缆 IS

GP: 具有特殊设计的标准总线电缆，用于快速安装本质安全分布式 I/O 系统 PROFIBUS FC

快速连接高强度电缆：专门设计用于腐蚀环境和苛刻机械负荷条件 PROFIBUS FC

食用电缆：该种电缆使用 PE 外套材料，因此适用于食品和烟草行业。PROFIBUS FC

接地电缆：于地下敷设。它不同于装备有附加外套的 PROFIBUS 总线电缆 PROFIBUS

FC 软电缆柔性（绞合导线）、无卤素总线电缆，带聚氨酯护套，可偶然移动 PROFIBUS FC

拖缆: 于在拖缆中强制运动控制的总线电缆，例如在连续运动的机器部件中（绞合导线） PROFIBUS FC

FRNC 电缆：双芯屏蔽，阻燃设计，无卤总线电缆，有一个共聚物外壳

FRNC（阻燃无腐蚀）不采用快速连接技术的总线电缆（取决于结构类型） PROFIBUS

彩色电缆: 软总线电缆（成束线），用于花彩线。用于圆电缆，\*用于电缆运输车模式 PROFIBUS

扭转电缆高度灵活用总线电缆：用于移动机器部件的拖缆（绞线）（在长 1 m 电缆上能至少扭转 500

万次， $\pm 180^\circ$ ） PROFIBUS 混合电缆

GP: 适合拖曳的坚固混合电缆，带有两条用于数据传输的铜导线和两条用于 ET 200pro

的电源的铜导线 SIENOPYR FR 船用电缆