

挖掘机抓钢器厂家直供

产品名称	挖掘机抓钢器厂家直供
公司名称	山东鸿程装备制造有限公司
价格	19500.00/台
规格参数	品牌:鸿程 材质:耐磨钢材 产地:临沂
公司地址	罗庄区册山街道刘沙沟村46号
联系电话	18763761271

产品详情

液压式抓斗本身装有开合结构，一般用液压油缸驱动，由多个颚板组成的液压式抓斗也叫液压爪。液压抓斗在液压类设备中应用比较广泛，如液压挖掘机、液压起重塔等。液压抓斗属液压结构件类产品，由液压油缸、斗（颚板）、连接立柱、斗耳板、斗耳套、斗齿、齿座等零配件组成，所以焊接是液压抓斗关键的制作工序，焊接质量直接影响到液压抓斗的结构强度及使用寿命。另外液压油缸也是关键的驱动部件。

液压抓斗发热量过多。液压系统发热包括压力过载溢流、泵阀泄漏等。具体来说，抓斗主要是泵阀电机泄漏、开闭溢流动作加热和机械摩擦加热，其中加热主要是绞车系统。尤其是下部放电动作。目前，液压抓斗滚动制动系统采用背压节流方式控制放电速度，大部分能量在放电过程中转化为热量。油温散热缓慢。液压油的散热主要通过散热器进行。由于工作环境恶劣，应经常清洗散热器。如果可能的话，可以拆卸并清洗散热器。清洁主要用于清洁散热器中的灰尘，使空气流通顺畅。此外，需要注意的是，如果散热器旁边的海绵有缺陷，我们应该找到弥补的方法。海绵缺陷会阻止空气通过散热器，影响散热效果。风扇皮带松散，风扇叶片缺陷会导致风量小，影响散热。散热器的内部堵塞也会影响散热器的散热。散热器的内部堵塞可以通过测量散热器进出油口的压力表来测量。如果压差较大，则表示散热器内部堵塞。液压系统还有两个回油单向阀，其功能与节温器相似。如果单向阀出现故障，会导致液压油直接回到油箱而不用散热器。