

# 出口马来西亚415v变380v变压器

产品名称	出口马来西亚415v变380v变压器
公司名称	东莞市卓尔凡电力科技有限公司
价格	580.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡 型号:ZF50 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市东城街道峡口沙岭工业路11号1栋401室
联系电话	13929263356 13929263356

## 产品详情

415v变380v，三相出口变压器，出口马来西亚/印度/东南亚变压器，415转380V

我司变压器使用频率：50HZ/60HZ通用

变压器为全铜线制作，常规绝缘等级为B级。参数或外观有特殊要求可来电定做！

三相变压器是3个相同的容量单相变压器的组合.它有三个铁芯柱,每个铁芯柱都绕着同一相的2个线圈,一个是高压线圈,另一个是低压线圈.三相电是产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发电机称为三相发电机；以三相发电机作为电源，称为三相电源；以三相电源供电的电路，称为三相电路。本厂参照国际同类产品，结合我国国情的基础上研制生产出了新一代节能型电力变压器，符合IEC439、GB5226等国际、国家标准，绕组采用脱胎整列绕制方法；变压器进行真空浸漆，使变压器的绝缘等级达到F级或H级，产品性能达到国内外先进水平。

按相数可分为：单相、三相；

按功能可分为：隔离、自藕。

主要用作交流电源电压变换、负载与电源隔离，适用于各种性质的负载。凡需要交流电压转化的电器设备，均可使用本产品。设计的电压等级为1000V以下，频率为50Hz或者60Hz。耐温等级主要有B级（130）、F级（155）、H级（180），可根据要求订制。我厂常规产品为B级绝缘。

变压器采用进口优质冷轧硅钢片、柱式铁芯、Y/Yn联接方式，结构合理、性能好、效率高、噪声低。原、副线圈之间绝缘良好，并采用隔离，使副边的电路免受电网及外界高频电磁波的干扰。

## 制造材料简介：

**铁心材料：**主要有硅钢片，变压器的质量和效率与所用硅钢片的质量有很大的关系。选用的均为B值为12000-16000的进口高磁通硅钢片。

**绕组材料：**通常有漆包线、纱包线、丝包线。一般情况下选用高强度耐热漆包线，导电性能和耐热性好、具有一定的耐腐蚀能力。

**绝缘材料：**在绕制变压器中，线圈框架层间的隔离，绕组间的隔离均要使用绝缘材料。一般的变压器框架材料可用酚醛纸板制作，层间用薄膜，绕组间用黄腊布做隔离。

**浸渍材料：**浸渍绝缘漆能增强变压器的机械强度，提高绝缘性能，延长使用寿命。公司采用甲酚清漆作为浸渍材料。

690V以下电压皆可联系我司订做。

额定电流计算方式：电流=额定容量（VA）-----（A）3X输出（输入）电压V

容量单位：1000VA=1KVA 1KW=1.25KVA