

玻璃砂

产品名称	玻璃砂
公司名称	东莞大江研磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东省东莞市寮步镇天勤工业区
联系电话	0769-83229586 18929235148

产品详情

度编号	香港标号	粒径区间	规格	特点	用途
gb 30#	9#	400-800	形状:圆球状 比重:2.5g/m3 堆积 密度:约1.5g/cm3 莫氏硬度:6-7 洛氏硬度:约46hrc 典型成份(%): si02:>65.0 na20<14.0 ca0>8.0 mg0>2.5 ai203>0.5-2.0 fe203:0.15 other:2.0 包装:25公斤装	1、化学成份为惰性二氧化硅无化学活性干扰顾虑; 2、圆形弹性微粒,耐冲击,可循环多次,损耗少; 3、对喷嘴磨损小,延长喷嘴使用寿命; 4、圆球表面,不会损伤加工面及精密尺寸; 5、处理后,工件表面光滑,具特殊美感,提高产品价值; 6、适合干、湿式喷砂作业; 7、金属微细裂痕用细玻璃珠在湿式喷砂后容易显示出来	1、对航空部件喷砂消除其应力,以增加疲劳并减低摩擦和磨损; 2、除锈、除漆、除积碳加工之刀痕; 3、阳极电镀之前处理,除了能更能增加附着力; 4、工件之焊道清洁及表面之去除等; 5、线割模具之清洁; 6、橡胶模具之除垢; 7、道路标线反光; 8、工艺品外表装饰
gb 60#	8#	200-400			
gb 80#	7#	150-250			
gb 100#	6#	100-200			
gb 120#	5#	100-150			
gb 150#	4#	70-150			
gb 180#	3#	70-110			

gb 220#	2#	50-100			
gb 280#	1#	40-70			
gb 320#	0#	1-50			