

DGS10(20)/127L (A) 型巷道灯 矿用隔爆型巷道灯 矿用巷道灯 LED灯源巷道灯 , DGS10/127巷道灯中煤

产品名称	DGS10(20)/127L (A) 型巷道灯 矿用隔爆型巷道灯 矿用巷道灯 LED灯源巷道灯 , DGS10/127巷道灯中煤
公司名称	山东中煤仪器仪表制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市高新区火炬路东新元路北
联系电话	0537-2188500 15092785575

产品详情

DGS10(20)/127L (A) 型巷道灯 矿用隔爆型巷道灯 矿用巷道灯 LED灯源巷道灯 , DGS10/127巷道灯中煤巷道灯 , LED巷道灯 , 巷道灯 , 矿用巷道灯 , 防爆巷道灯 , 防爆灯

DGS10(20)/127L (A) 型巷道灯1产品结构 :

DGS10(20)/127L (A) 型巷道灯为隔爆固定型, 由LED灯、灯体、盖体、电缆组件、电源板等构成。高12CM 上部灯罩直径13CM 地步接线嘴全长14CM。 DGS10(20)/127L (A) 型巷道灯

DGS10(20)/127L (A) 型巷道灯的产品特点有 : 2.1 DGS18(20)/127L (A) 型巷道灯是按照MT221-2005《煤矿用防爆灯具》标准, 使用国际上最先进的LED光源设计制造的一种绿色环保新型巷道灯。 2.2 该巷道灯具有结构合理、外形美观、体积小、重量轻、隔爆、抗冲击振动、耐湿热、密封性好、免维护等特点。 2.3 该巷道灯选用新型LED光源并配备了专门设计的配光系统, 光效可达40Lm/W,比白炽灯大3倍以上, 平均寿命50000小时。 2.4 该巷道灯耗电量极低, 耗电量仅为传统光源的10%-20%。 2.5 产品执行MT221-2005《煤矿用防爆灯具》、GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》和Q/NYS010-2007《矿用隔爆型LED巷道灯》标准。 2.6 产品防爆型式: 矿用隔爆型Exdl。

3.DGS10(20)/127L (A) 型巷道灯适用范围

DGS10(20)/127L (A) 型巷道灯可用于石油、化工、矿山、煤矿等易燃易爆气体环境中的安全照明。

4.DGS10(20)/127L (A) 型巷道灯基本参数见下 : 序号 参数 单位 数值 备注 1 额定电压 V 127

2 额定功率 W 10/20 3 光照度 Lx 10 3米处测试 4 工作环境 -20 ~ 40 5 重量 : 1.6kg

注意 : 1.使用时, 灯具表面有一定的温升, 属正常现象 ; 透明件中心温度较高, 不得触摸。 2.安装灯具时, 应将灯具就近安全接地。

联系人 : 张岩

电话 : 0537-2188500

传真 : 0537-2486099

手机:15092785575

QQ:1779348836

邮箱：zhongmao0824@163.com

旺旺：zhongmeipjzh

公司地址：济宁市高新区火炬路东新元路北