

# 大型车间 汽水混合加湿器

产品名称	大型车间 汽水混合加湿器
公司名称	石狮市保者田克网络百货商行
价格	680.00/件
规格参数	品牌:保者田克 型号:XS001 产地:福建
公司地址	福建省泉州市石狮市灵秀镇南洋路288号石狮国际轻纺城1号楼601室
联系电话	13316158676

## 产品详情

### 保者田克 汽水混合加湿器

保者田克汽水混合加湿器系列产品是我公司生产的高性能新型干雾加湿、降温降尘、消静电、喷雾装置。

一 欣昇 汽水混合加湿器它有七大特点：

- 1、可控的压力设定，可控的覆盖范围；
- 2、气体动力，两级雾化系统；
- 3、高质量的喷雾颗粒，避免湿地发生；
- 4、气路延时设计，有效防止喷嘴堵塞；
- 5、可选配温、湿度自动控制传感器，根据实际空气的温、湿度，实现自动加湿、降温；
- 6、安装快捷方便，只要连接空气压缩机，就可以轻松喷雾工作；
- 7、免维护设计，使用寿命长，可一直保持良好的喷雾状态。

保者田克 汽水混合加湿器使用注意事项：

- 1、无需液体压力控制单元，所需水压为0.1-2bar。
- 2、如果喷嘴或管路系统发生泄露，或类似危险因素可能存在，请停止使用。
- 3、确保水管和气管连接牢固，密封性良好，以防漏气、漏水。
- 4、当加湿器停止喷雾时，必须先关闭水路，间隔1分钟后，再关闭气路。
- 5、水平安装加湿器，且不要在喷嘴的正下方近距离内放其它物品。
- 6、保持空气气压值在2 ~ 4bar,水压0.1 ~ 2bar，连接软管耐压力为8bar。

气压过高会导致喷嘴与管道脱离。

水压过高会导致加湿器漏水可使用减压阀来降低水压。

7、根据喷嘴的个数，请将水压设定以下范围区间（如下表）

喷头数	1	2—4	5—6	> 7
供水压（bar）	0.1—2.0	0.1—2.0	0.1—2.0	0.1—2.0

8、请勿在有气压和水压的情况下拆开加湿器。

9、请勿在以下环境中使用。

环境温度高于60 （140F）。

直接暴露在太阳下或雨中。

10、请使用中性清洁剂和软性毛巾清洁，请勿使用硬毛刷、磨光粉、油漆及稀释剂。

11、请确认设备是否有漏水现象。

12、除正常维护外，请勿随意拆装喷嘴。

13、若湿度不实现自动控制，则空压机需要一直处于开机工作状态。

