

# KXJ0.5/127煤矿用信号急停控制箱

产品名称	KXJ0.5/127煤矿用信号急停控制箱
公司名称	山东中煤仪器仪表制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市高新区火炬路东新元路北
联系电话	0537-2188500 15092785575

## 产品详情

### KXJ0.5/127煤矿用信号急停控制箱

矿用信号急停控制箱 矿用控制箱 本质安全型电源控制箱 矿用打点报警急停控制箱 矿用信号控制箱

型号的组成及其代表意义：KX::控制箱 J:隔爆兼本质安全型 0.5:最大电流127:最大电压

KXJ0.5/127煤矿用信号急停控制箱用途：KXJ0.5/127煤矿用信号急停控制箱：该产品体积小、重量轻、使用维护方便，发光显示清楚，使用寿命长，通话声音宏亮、清晰、静态无噪声。集信号传递、急停、发光显示、通话为一体。

主要用于煤矿、易燃易爆场所，是皮带运输、绞车提升、作为信号联络、传递信息的理想产品。喇叭、麦克风及通话部分为本安电路。

KXJ0.5/127煤矿用信号急停控制箱防爆型式为：矿用隔爆兼本质安全型；防爆标志Exdibl 型号的组成及其代表意义：KX：控制箱 J：隔爆兼本质安全型 0.5/127：最大电流/电压 KXJ0.5/127煤矿用信号急停控制箱

KXJ0.5/127煤矿用信号急停控制箱正常工作条件：a) 海拔高度不超过2000 m (80 ~ 116 kpa)；b) 环境温度-10 °C ~ +40 °C；c) 平均相对湿度 95% (+25 °C)；d) 允许含有甲烷、煤尘等爆炸性混合物；e) 无足以腐蚀破坏金属壳体及电气绝缘性能的气体；f) 无淋水及其它气体侵入；g) 没有强烈振动和颠簸的场所。h) 提供电源的额定电压为127V，波动范围75%~110% KXJ0.5/127煤矿用信号急停控制箱技术参数：额定工作电压：127V；通话距离：2000m; 本安输出最高电压：11V；本安输出最大电流：400 mA。

联系人：张岩

电话：0537-2188500

传真：0537-2486099

手机:15092785575

QQ:1779348836

邮箱：zhongmao0824@163.com

旺旺：zhongmeipjzh

公司地址：济宁市高新区火炬路东新元路北