

# DFB隔爆型电磁阀 隔爆型电磁阀 电磁阀 皮带机电磁阀

产品名称	DFB隔爆型电磁阀 隔爆型电磁阀 电磁阀 皮带机电磁阀
公司名称	山东中煤仪器仪表制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市高新区火炬路东新元路北
联系电话	0537-2188500 15092785575

## 产品详情

### DFB隔爆型电磁阀

矿用隔爆型电磁阀DFB矿用电磁阀 隔爆型电磁阀 电磁阀 皮带机电磁阀

DFB隔爆型电磁阀属矿用隔爆型，标为“dI”，工作电压36V、127V两种，工作频率50Hz，功率消耗20V A，公称压力4MPa，当测试温度高于设定值时，电磁阀经主机自动打开，实现洒水功能。主要用于皮带机保护综保，对皮带机的温度起到保护作用。

DFB-20/10矿用隔爆型电磁阀主要技术参数 1、型号：DFB-20/10 2、电缆直径：8-10mm  
3、电磁阀公称通径：20mm； 4、额定控制电源电压：AC（50Hz）36V、127V 5、功耗：28W  
6、压力适应范围：0-10 MPa 7、外形尺寸(mm)：108×110×185； 8、防爆标志：ExdI  
9、防爆型式：隔爆型 10、重量：3.3 Kg DFB-20/10矿用隔爆型电磁阀使用环境和工作条件  
(a) 海拔高度:2000m; (b) 环境温度 5 ~+40 ； (c) 环境湿度：<95%（+25 时）；  
(d) 介质温度： +65 ； (e) 允许在具有甲烷爆炸性气体混合物的煤矿井下，周围空气中的甲烷、  
煤尘（硫化氢、二氧化碳）等不超过《煤矿安全规程》中所规定的安全含量的矿井中使用；  
(f) 允许在无滴水和液体侵入的地方使用。(g) 允许在无腐蚀金属和破坏绝缘介质的环境中使用；  
(h) 允许在无强烈颠簸和震动的地方使用；

联系人：张岩

电话：0537-2188500

传真：0537-2486099

手机:15092785575

QQ:1779348836

邮箱：zhongmao0824@163.com

旺旺：zhongmeipjzh

公司地址：济宁市高新区火炬路东新元路北