

ZHJ系列移动式防灭火注浆装置

(GJT1)/ZHJ-200/1.2型移动式防灭火注浆装置

产品名称	ZHJ系列移动式防灭火注浆装置 (GJT1)/ZHJ-200/1.2型移动式防灭火注浆装置
公司名称	山东中煤仪器仪表制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市高新区火炬路东新元路北
联系电话	0537-2188500 15092785575

产品详情

ZHJ系列移动式防灭火注浆装置 (GJT1)/ZHJ-200/1.2型移动式防灭火注浆装置
山东灭火注浆装置报价 济宁置灭火装置 移动式灭火装置 灭火装置价格 ZHJ系列矿用移动式
防灭火注浆装置是煤矿防灭火注浆的重要设备，具有移动方便，连接简单，投入灭火快、选用的注浆材料来源广、注浆成本低等特点，可满足煤矿井下不同类型火灾和使用不同防灭火材料进行防灭火的需要。

ZHJ系列移动式防灭火注浆装置主要技术指标：

1)以单螺杆泵、计量泵和搅拌机组成的井下注浆泵采用电力传动，适用于远距离输送黄泥浆、粉煤灰、胶浆等灭火材料灌注采空区和煤壁裂隙带，以及煤壁裂隙和高温点打钻灌注等堵漏风防灭火或火灾灾害处理。

流 量：3、6m³/h

压 力：2~5MPa

灭火材料输送浓度： 60%(体积含量)

灭火材料含固体颗粒粒径： 8mm

2)以往复泵、计量泵和储料箱组成的井下注浆泵采用电力传动，主要适用于近距离输送汽雾阻化剂、氮气泡沫(或水泡沫)、凝胶、黄泥胶泥等灭火材料灌注煤壁裂隙带和高冒点，用于扑灭发生在支架上方或巷道高冒带的局部火灾。

注汽雾阻化剂流量：400L/h

雾化率：85%

注凝胶流量：3.4m³/h

注氮气泡沫流量：3m³/h(高沾度低泡)

注黄泥胶泥最大流量：50m³/h

3) 轻型一体化的双螺杆泵具有重量轻、体积小、可靠性高，电(气)动两种驱动方式等特点，可满足矿井灌注凝胶防灭火快速灵活作业的需要。

流量：2.4、0.6m³/h

压力：2Mpa

电机功率：4kW

重量：约180kg

联系人：张岩

电话：0537-2188500

传真：0537-2486099

手机：15092785575

QQ:1779348836

邮箱：zhongmao0824@163.com

旺旺：zhongmeipjzh

公司地址：济宁市高新区火炬路东新元路北 我公司主营：防爆灯具：DGS-20 / 127Y矿用隔爆型荧光灯、DGS-60隔爆型白炽灯、DGS10(20)/127L(A)型巷道灯、DGC35/127N(B)隔爆型支架灯、DKY-4.8L矿用机车红尾灯、KDC-2移动式照明灯车；防爆开关：HFKLT2双向拉绳开关、HFKPT1跑偏开关、KBZ真空馈电开关、KHJ-12 / 0.5型急停开关、BZA控制按钮、KXJZ16-127矿用隔爆兼本质安全型声光组合信号开关；传感器类：GUJ30煤位传感器、GEJ15/30(D)本安型跑偏传感器、GQQ0.1烟雾传感器、GJC4瓦斯传感器、GWD75(B)温度传感器、CTH1000型一氧化碳检测报警仪、JCB4瓦斯报警仪、CJG10/100光干涉式甲烷测定器、GVD1200撕裂传感器、KGF2矿用智能风量传感器、CD4型便携式多参数测定器、CYH-25型氧气测定器、GLH200矿用硫化氢传感器、GUH100煤位湿度传感器、GPD10型煤矿用负压传感器、GRG5H型矿用红外二氧化碳传感器、GTH500煤矿用一氧化碳传感器、DQJ-50型多种气体检测器、L2000C射频导纳料位计、KG5007A型速度检测传感器；电磁起动器类：QJZ-400矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器、QJR-315隔爆型真空电磁软起动器、QBZ-80(N)真空可逆电磁起动器；矿用接线盒：JHH型本安电路接线盒、BHD2型隔爆型接线盒、BHG1型高压电缆接线盒；矿用连接器：LBG1-200/6隔爆型高压电缆连接器、LBG1-200/10隔爆型高压电缆连接器；救护类：ZH系列隔绝式化学氧自救器、ZY-J压风自救器、ZY-J压风自救装置、ZY系列隔绝式压缩氧自救器、自救器橡胶保护条、自救器皮套、；及其他防爆电器：DFB隔爆型电磁阀、DSX81-200、400矿用隔爆型电度表箱、FD系列电容式发爆器、CKJ5系列交流低压真空接触器、BAL1-127声光组合电铃、仪器仪表、皮带机综合保护装置、ZBZ-4.0隔爆型煤电钻综合保

护装置、等矿用电器。山东中煤工矿愿与您：真诚合作、共谋发展。