

液晶显示一氧化碳浓度报警器/煤气报警器/使用三节5号电池

产品名称	液晶显示一氧化碳浓度报警器/煤气报警器/使用三节5号电池
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	198.00/台
规格参数	品牌:鸿博创 型号:HB-725 产地:广东深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

产品详情

液晶屏三位数显一氧化碳报警器(电化学) /液晶显示一氧化碳浓度报警器/煤气报警器/使用三节5号电池

一氧化碳报警器主要特点:

- 1.电化学传感器,传感器寿命长达5年。
2. 3位lcd液晶显示屏。
- 3.复位、测试功能：测试/复位按键，测试电路零件及在报警时复位报警器，测试钮：按下几秒发报警声示报警器正常。
- 4.低功耗：3节5号电池供电(4.5v)，待机情况可以工作2年以上，如果碱性电池工作时间更长。
- 5.静态电流：80ua，200ua(lcd点亮时)
- 报警电流：85ma
- 6.高性能单片机提从的侦测及算法，可侦测低到几ppm浓度。
- 7.报警浓度/时间：按en50291欧洲或美国标准设计,co气体(50ppm---60~90分钟;100ppm---10~40分钟;300ppm---小于3分钟)。
- 8.静态

指示：红色led每30秒闪烁一次。9.低电压报警功能：低电压告警及时提醒你更换电池,每30秒发出一“唧”声,lcd显示(lb)。10.报警：3m处高分贝报警声(>85db)，频率约3khz，红色led快速闪烁。11.认证情况：符合国标cj3057和ce认证12.使用环境：温度：4~38℃，相对湿度：20%~95%，无凝水13.尺寸：直径(100mm*38mm)。

产品介绍：一氧化碳报警器是您的家庭安全计划的一个重要组成部分。在美国，消费者产品安全委员会(cpsc)建议每一个家庭至少要有有一个一氧化碳报警器。一氧化碳是一种看不见的、无色、无味、无刺激、无法用五官感觉的气体。这就是为什么拥有一个一氧化碳报警器重要性。请抽时间从头到尾阅读本说明书，使您熟悉有关一氧化碳的一些内容：知道报警器如何工作，以及在报警时该做些什么。然后，将本说明书放在一个方便取用的地方以便将来您有问题时查阅。通过正确安装和使用，您的一氧化碳报警将为您提供多年的可靠服务。