

# 硅质防火保温板外墙施工工艺大城云翔

产品名称	硅质防火保温板外墙施工工艺大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

## 产品详情

硅质的聚合聚苯板外墙涂料施工加工工艺大成县云翔

硅质的外墙保温系统选用抹面砂浆将硅质板粘接在一线墙面上，再去珍珠岩板表层做抗裂纤维保护层和饰面层的建筑保温。依照饰面层的差异，又分建筑涂料面做法和地砖饰面板作法两大类。

涂料饰面硅质板建筑保温系统软件基本上结构为：在硅质板的一面选用条框法涂上抹面砂浆后，将硅质板粘接在墙面表层，夯实，产生无内腔体系隔热层；在硅质板粘接少24小时之后，开展塑胶锚固钉安装，锚固钉位置安装于珍珠岩板接缝或硅质板中间是抹面砂浆存有的地区；锚固钉安装好后，在硅质板表面抹抗裂砂浆，随后马上把耐碱性玻纤网压进湿湿的抗裂砂浆上，用刮尺由正中间向四周把耐碱网格布压进水泥砂浆的表面，以不漏网纱合适，全部抹整体面层厚度在3mm上下；待收面保护层基本上干透，则在部位进行镀层饰面层施工。

地砖饰面板硅质板建筑保温系统软件基本上结构为：在硅质板的一面选用条框法涂上抹面砂浆后，将硅质板粘接在墙面表层，夯实，产生无内腔体系隔热层；待抹面砂浆基本上干后，在硅质板外边抹约2毫米抗裂砂浆，随后压进提升耐碱网格布，用塑料螺栓钢筋锚固，再抹第二遍抗裂砂浆2mm，压进规范耐碱网格布，待抗裂砂浆基本上干透，再抹一遍约2mm粗厚抗裂砂浆；待抗裂砂浆层基本上干后，则在表层粘接墙砖并填缝。