

LT220B/LT218B/LT216B/LT214B单钢轮双振幅振动压路机

产品名称	LT220B/LT218B/LT216B/LT214B单钢轮双振幅振动压路机
公司名称	洛阳豪沃德机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	洛阳市涧西区武汉南路安居小区408幢2-302
联系电话	86-037964977797 18624878786

产品详情

LT220B/LT218B/LT216B/LT214/LT212/LT210属重型振动压路机，具有强大的激振力及很高的静线压力，适宜于碾压非粘性材料如砾石/砾土/碎石/砂石混合料和岩石填方以及半粘土等。

主要用于高等公路/矿山/大坝/机场/港口/铁路/工业场地等大型基础工程的压实。主要特点机械行走/液压振动/双振幅/液压转向，具有可靠的性能和最佳的功能/价格比；

发动机采用可靠的D6114系列和YC6108系列柴油机，使用维修非常方便；

手刹车和脚刹车两套制动装置，保证机器的安全性和可靠性；

司机室宽敞舒适，采用优质橡胶元件减振；

液压振动技术采用国际先进技术，可靠性高/维护简单/方便/费用低；

可选装凸块钢轮或可拆式凸块钢轮。

型号		LT212	LT214	LT216B	LT218B	LT220B
工作质量	Kg	12000	14000	16000	18000	20000
静线载荷	N/cm	276	342	378	415	450
振动频率	Hz	30	30	30	30	30
振幅（高振幅）/M	mm	1.8	1.8/0.9	2.0/1.0	1.0	2.0
激振力（高振幅）/M	kN	270/140	200/150	320/180	340/200	360/220
行走速度	Hz					
一速		1.8	2.0	2.0	2.0	2.0
二速		3.7	4.0	4.0	4.0	4.0
三速		9.7	10.5	10.5	10.5	10.5
爬坡能力	%	35	35	35	35	35
转向角度		35	35	35	35	35
最小离地间	mm	360	432	432	432	432

隙						
电器电压	v	24	24	24	24	24
转弯半径	mm	7000	7000	7500	7500	7500
摆动角度		8	8	8	8	8
轮胎规格		17.5-25	23.1-26	23.1-26	23.1-26	23.1-26
总长	mm	5640	5820	5820	5820	5820
总宽	mm	2258	2278	2278	2280	2280
总高	mm	2970	3000	3000	3000	3000
振动轮宽度	mm	2100	2100	2100	2100	2100
振动轮直径	mm	1400	1600	1600	1600	1600
振动轮厚度	mm	24	24	32	40	46
轴距	mm	3080	3160	3160	3160	3160
燃油机型号		YC6108G	YC6108G	YC6108ZG	YC6108ZG	D6114ZG6B
柴油机功率	kW	85	85	105	132	132
柴油机转速	r/min	2000	2000	2000	2000	2000
燃油箱容量	L	180	180	180	180	180
液压油箱容量	L	150	150	150	150	150