

LTJ1821/LTJ2125静碾压机

产品名称	LTJ1821/LTJ2125静碾压机
公司名称	洛阳豪沃德机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	洛阳市涧西区武汉南路安居小区408幢2-302
联系电话	86-037964977797 18624878786

产品详情

LTJ2125/LTJ1821 该机为重型三轮静碾压机，靠自身重量压实基础工程和道路工程中的粘性和非粘性材料，如砾石/砂石混合料，砂土以及沥青混凝土，是公路/市政道路，停车场和工业场地等大中型土方工程中的多功能压实设备。 2Y8x10 2YJ8x10两轮压路机最宜用于压平及最后压实砾石/碎石/柏油及沥青混凝土路面，亦可用于压实路基。铰接式连接，转向灵活；采用液压制动，稳定可靠；机身前端狭窄，转向视野好。LTJ2125/LTJ1821主要特点 质量稳定，使用范围广；
 电控动力洒水，玻璃钢水箱； 重心低，稳定性好；
 驾驶室宽敞明亮，视野开阔； 中间铰接式液压助力转向，转向灵活，操纵舒适。2Y8x10 2YJ8x10主要特点 铰接式连接，转向灵活。采用液压制动，制动可靠；
 机身前端狭窄，转向视野好； 设有电洒水装置，前后轮面喷洒均匀。

型号		LTJ2125	LTJ1821
工作质量	kg		
不加载		21000	18000
加载		24000	21000
前轮线荷载	N/cm		
不加载		575	510
加载		650	565
后轮线荷载	N/cm		
不加载		1200	1056
加载		2300	1226
行走速度	km/h		
一速		2.0	2.0
二速		4.0	4.0
三速		9.6	9.6
爬坡能力	%	20	20

转弯半径	mm		
内测		3250	3250
外侧		5570	5570
转向角度	°	30	30
总长	mm	5700	5700
总宽	mm	2300	2300
总高	mm	3000	3000
前轮尺寸	mm		
宽度	mm	1680	1680
直径	mm	1500	1450
后轮尺寸	mm		
宽度	mm	530	530
直径	mm	1700	1650
轴距	mm	2945	2945
最小离地间隙	mm	370	370
燃油机型号		6108G	6108G
柴油机功率	kW	85	85
柴油机转速	r/min	2000	2000
燃油箱容量	L	200	200
电器电压	v	24	24
液压油箱容量	L	40	40