

LTC212/210/208 全液压双驱双钢轮振动压路机

产品名称	LTC212/210/208 全液压双驱双钢轮振动压路机
公司名称	洛阳豪沃德机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	洛阳市涧西区武汉南路安居小区408幢2-302
联系电话	86-037964977797 18624878786

产品详情

LTC214/LTC212/LTC210/LTC208采用国外先进技术及进口关键零部件而生产的全液压振动压路机。该机为重型双钢轮串联式振动压路机，适合于压实道路沥青混凝土，砂石混合料和干硬性水泥混凝土，是公路/市政道路/停车场和工业场碾压平整的通用施工设备。主要特点

全液压双轮驱动，双轮振动； 双频双振动装置；

全液压中央铰接转向，设有独特的蟹行机构；

空调司机室内宽敞舒适，配置旋转工作座椅使操纵更加灵活方便；

司机室具备整体侧翻功能，便于设备检修； 叉脚式车架形式，压边性好；

液压元件选用美国SAUER公司或德国REXROTH公司产品。

型号		LTC212 LTC214	LTC210 LTC208
工作质量	kg	12000/1400	14000
前轮分配质量	kg	6000/7000	7000
后轮分配质量	kg	6000/7000	7000
静线压力	N/cm	286/333	333
车架形式		Fork-type	Fork-type
蟹行距离	mm	± 170	± 170
水箱容积	L	2x600	2x400
燃油箱容积	L	154	80
液压油箱容积	L	65	65
振幅	mm		
高振幅		0.8	0.67
低振幅		0.4	0.34
振动频率	hz		
高振幅时		40	45
低振幅时		46	50

激振力	kN		
高振幅时		160x2	90x2
低振幅时		90x2	69x2