

LTD626H全液压双驱振动压路机

产品名称	LTD626H全液压双驱振动压路机
公司名称	洛阳豪沃德机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	洛阳市涧西区武汉南路安居小区408幢2-302
联系电话	86-037964977797 18624878786

产品详情

采用国外先进技术并采用进口关键零部件生产的全液压双驱振动压路机。该机属超重型振动压路机，具有较大的工作质量和强大的激振力，因而是大面积、高质量、高效能、机械化施工中的最佳压实设备。它适宜于碾压非粘性材料，如砾石、碎石、沙石混合料、砂性土壤等；对低料性材料也有良好的压实效果。本机是高速公路、矿山道路、大型堤坝、重要港口及工业场地等工程中的基础压实的理想设备。

动力配置为康明斯系列增压型柴油机，功率储备系数大，符合工作在海拔4000米以上的工况施工。全液压/全驱动/变频变幅；铰接转向/二档无级变速，技术先进；断油刹车，安全可靠。

流线型线条/圆弧面风挡玻璃/曲面造型机罩，形成了独特的外观造型风格。

可选装凸块钢轮或可拆式凸块钢轮

液压泵和振动马达选用美国SAUER公司90系列或德国REXROTH公司产品。

主要技术参数

型号		LTD626H	LTD620H	LTD618H
工作质量	Kg	26000	20000	18000
静线载荷（前轮/后轮）	N/cm	796	600	540
振幅	mm	2.0/1.0	1.9/0.95	1.9/0.95
振动频率	Hz	28/35	28/35	28/35
激振力	kN	420/340	410/300	390/280
最高行走速度	km/h	11	11	11
爬坡能力	%	35	35	35
转弯半径	mm	7500	7500	7500
外形尺寸（长x宽x高）	mm	6540x2392x3048	6410x2350x3090	6410x2350 x3090
振动轮宽度	mm	2100	2100	2100
轴距	mm	3500	3380	3380

柴油机型号		6CTA8.3	6BTA5.9	6BTA5.9
柴油机功率	kW	160	132	132
本厂产品随技术进步将不断改进，样本所列参数和结构特性与实物差异之处以实物为准				