

# 保者田克 喷雾造景高压喷雾除臭机

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 保者田克 喷雾造景高压喷雾除臭机                  |
| 公司名称 | 石狮市保者田克网络百货商行                     |
| 价格   | 6980.00/套                         |
| 规格参数 | 品牌:保者田克<br>型号:XS00112<br>产地:福建    |
| 公司地址 | 福建省泉州市石狮市灵秀镇南洋路288号石狮国际轻纺城1号楼601室 |
| 联系电话 | 13316158676                       |

## 产品详情

保者田克 高压喷雾机应用于喷雾造景，喷雾降温 喷雾除尘 喷雾除臭等应用

一，高压喷雾机性能特点：

1.雾细：通过高压喷雾主机喷出的雾液滴直径仅为50-80微米，犹如自然雾，雾化效果好。

2.高效：

经加压后的水通过特制专用喷头喷出雾粒直径仅为50-80微米，可实现完全雾化状态。

雾化量大小可根据使用要求进行调节，并且主机不变化，可进行自由选择，在流量范围内可任意配置各种喷嘴型号及数量。

3.可靠：喷雾主机采用国产优质进口柱塞泵，可持续运转，喷嘴及配件无动力易损件，性能可靠。

4.主机单元：由高压陶瓷柱塞泵将已净化后的水通过柱塞泵加压至0-12Mpa，再通过喷嘴形成雾化，从而喷出直径50-80微米的超细悬浮雾粒，在空气中迅速扩散，从而达到快速除尘的各种效果。该主机主要由高压泵和电机、控制系统单元、水箱、机柜等一系列保护系统构成。

5.控制系统单元：控制系统可根据客户需求，实现PLC自动控制，人机界面交互控制、远程操作控制等多种控制方式。可对主机内各个状态点进行调节、显示和控制，监测所有的系统功能，从而避免发生故障。

6.安全自动泄压：当喷雾主机停止工作时，主机会自动将高压管内部的压力释放，通过回流管，回流到水箱内部，从而自动泄压，并且防止喷嘴滴水。

- 7.缺水保护系统：防止无水状态下，泵出现空转现象，更好的保护主机，提高主机的寿命及稳定性。
- 8.卫生：高压喷雾主机内的水是密封且非循环使用的，不会导致细菌的繁殖。
- 9.雾化量：雾化量大并且喷嘴可以自由结合，雾化量达95%以上。
- 10.易维护：高压喷雾主机属于一键式操作设备，日常的维护保养非常方便。
- 11.应用广泛：可大量的应用各种工况除尘。

## 二、功能介绍：

- (1) 压力范围：0-12Mpa，功率4KW，耐高压；
- (2) 电压：AC380V；
- (3) 超高压泵流量：24L/min；
- (4) 配套降噪：聚酯鸡蛋隔音海绵，降噪系统性优越；
- (5) 机组自带水箱容积：50L；
- (6) 含光声报警、液晶数显界面；
- (7) 防水等级：IP55及以上；
- (8) 材质：碳钢喷塑质，灰白机箱；
- (9) 含压力平衡系统及压力自校准自稳功能；
- (10) 满足24h不间断运行要求；
- (11) 优质增压泵站，增设缺水保护等安全措施；
- (12) 多角度大面积高性能优质散热系统；
- (13) 配备压力均衡分配系统和自稳压系统；
- (14) 具有单机单控、时间控制、多时段控制、启停控制等；
- (15) 具有双重防潮功能，整机防雨防水；
- (16) 不产生废水等其它二次污染；
- (17) 0~360°旋转，角度可根据现场实际调整；
- (18) 射程20~25m；
- (19) 高度3-9m；

(20) 可扩展实现与空气质量微型检测仪联动，通过监测数据变化，自动控制设备启停。