

燃气加臭系统

产品名称	燃气加臭系统
公司名称	华旭燃气设备制造厂
价格	888.00/台
规格参数	
公司地址	天津市北辰区大张庄工业园区
联系电话	022-26995310 13682039285

产品详情

工作原理：臭机控制系统根据操作者设定的设备运行模式（手动或自动）输出信号到加药泵的动力系统电磁驱动器，电磁驱动器往复移动，带动活塞往复运动，活塞向前运动时，产生油压使隔膜片产生弹性变形，排出隔膜片另一侧的药剂，活塞向后运动时，产生负压，迫使隔膜片反向弹性变形，吸入药剂，单向止逆阀，配合膜片的正反向变形吸排药剂，实现燃气加臭工作。

技术特点：（a）加药准确、计量精度高：加药机采用的加药泵是美国原装进口的米顿罗隔膜式计量泵，柱塞的运动行程机械锁定，每次输出量保持恒定，加臭的比例准确可预知。标准加药泵的输出一般5500mg / 次之内任意可调。（b）全密闭工作无泄漏：加药机从上料至药剂注入燃气管线全过程封闭工作，无任何外漏点，压料时储药罐内的废气通过排空管线直接排出室外。采用隔膜式加药泵，药剂与机械运动部件相分离，无任何泄漏。（c）设备一开一备方便检修与维护：加药机配置中采用了双加药泵配置，采用旁通式输药管线阀门组方便操作、检修与日常维护，实现不间断连续加臭工作。我们将以和随亲切的态度、完美的服务、耐心认真的售后服务给广大用户提供一套完美优质、实用、安全的加臭机产品。