

# YDEKE沈阳机床TH6513型导轨防护罩 专业制造钣金件厂家

产品名称	YDEKE沈阳机床TH6513型导轨防护罩 专业制造钣金件厂家
公司名称	盐山德克机床附件制造有限公司
价格	3250.00/件
规格参数	德克:210 MA600:360 河北:286
公司地址	河北 沧州市 盐山县庆云王信开发区88-95号
联系电话	0317-6349313 18632716263

## 产品详情

### YDEKE沈阳机床TH6513型钢板防护罩

技术专业生产制造钣金生产厂家数控车床钢板防护罩 防护板 护盖它不仅能够减少事件的发生，又可延长保护罩的使用期限，因而，日常维护保养全是工作的重点，日常维修的具体内容主要包含以下几方面。

第1：定期维护内容,通常是丝杠防护罩检查，以避免灰尘磨砂颗粒黏连在滚珠丝杠表面，假如这个东西的出现，会影响到滚珠丝杠的使用期与工作的精密度，导致商品的不合格，假如在调查时发现了丝杠防护罩的损坏，需及时的检修，在损坏比较严重的时刻一定要及时拆换。

第2：每日检查,表层检查x、z轴向表面，消除表层存有的各种各样切削以及其它的一些脏物，避免物品的囤积，查验运转的路轨是不是做到润化的需求，避免因润滑脂不丰富所产生的极大磨擦造成的损害，看表层是不是很光洁，有没有刮痕的诞生，做为提前找到的检测依据，各种问题在在下午下班了以前再重复地去做下，这个工作就是每天的核心。这种工作落实与实施能够足够的充分发挥数控车床防护罩的作用，降低故障产生。持续高温钢板防护罩就是指监控摄像头运用在超过40℃，\*自然对流和辐射换热无法达到正常的操作温度的生活环境时，维护监控摄像头、摄像镜头正常运转的厚钢板钢板防护罩。针对高温下，厚钢板钢板防护罩要采取特殊制冷减温方式。比较常见的制冷系统有风冷系统、水冷系统，也有涡流制冷、空调氟利昂、氨制冷等形式。在温度高于80℃\*逼迫风冷式已控制不了温度时，可采取逼迫水冷系统。水的导热系数和比热容均比气体会大，因而与风冷式对比，大大减少了相关传热环节传热系数，提升了传热效率.风冷系统依然采用的是空气对流制冷基本原理,选用逼迫自然通风的形式将冷却液送进厚钢板钢板防护罩或钢板防护罩夹层中.风冷系统依然采用的是空气对流制冷基本原理，选用逼迫自然通风的形式将冷却液送进钢板防护罩

或保护罩夹层中，将钢板防护罩大隈不锈钢防护罩内热量带出，到达制冷目的地。