

运输集装箱和设备性能试验的标准实施规范测试报告ASTM D 4169

产品名称	运输集装箱和设备性能试验的标准实施规范测试报告ASTM D 4169
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	服务1:包通过 服务2:包整改 服务3:一次性收费
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

Test item 测试名称: 运输集装箱和设备性能试验的标准实施规范 Standard Practice for Performance Testing of Shipping Containers and Systems

Test info 测试内容:

A 搬运 测试标准: 参考 ASTM D 5276

C 运输堆码 测试标准: 参考 ASTM D 642

F 卸载振动 测试标准: 参考 ASTM D 999

T 低气压测试 测试标准: 参考 ASTM D 6653

E 运输振动 测试标准: 参考 ASTM D 4728

A1 Palletized transport 托盘运输

Procedure A: Side impact test (loading/unloading forklift and train handling) 碰撞

Procedure B: Random vibration (truck simulation) 随机震动

Procedure C: Sine vibration (boat simulation) 正弦震动

Procedure D: Drop test (loading/unloading) 跌落

A2 Non-palletized transport 非托盘运输

Procedure A: Side impact test (load/unload by Fork lift truck) 碰撞

Procedure B: Rotational flat drop test (load/unload by Fork lift truck) 平板旋转跌落

Procedure C: Random vibration test (truck simulation) 随机震动

Procedure D: Side impact test (load/unload by Fork lift truck) 碰撞

Procedure E: Rotational flat drop test (load/unload by Fork lift truck) 平板旋转跌落

Procedure F: Ware House Stacking (compression test) 堆码

Procedure G: Drop test (load/unload) 跌落

Lead time 测试周期: 常规服务周期 Regular Service 12 工作日 Working Days

Sample size 送样规格: 2pcs finished products 成品

Others 其他信息:

1. 测试级别分为 I, II, III , Level I 是*高强度的测试, 实际发生的概率比较低。Level III是*低级别的测试, 不过相对发生的概率比较高。Level II处于这种极限情况中间。

2 振动测试模式: 货运模式, 铁路运输模式还是空运模式

Sample for reference 参考图片:

Sample report 样本报告:

