

# FPCB柔性电路板 12V24V 2835柔性线路板 柔性线路板打样

产品名称	FPCB柔性电路板 12V24V 2835柔性线路板 柔性线路板打样
公司名称	深圳市祥胜电子有限公司
价格	1.39/件
规格参数	品牌:祥胜 产地:深圳 联系电话:139-2745-1018
公司地址	深圳市宝安区福海街道塘尾社区利昇工业园4栋
联系电话	13927451018 17724645063

## 产品详情

### >>商品描述

公司拥有整套3528灯条板生产和检测设备，主要生产研发销售各种LED灯具柔性线路板，在制板工艺上有众多优势：1、全平衡自动曝光：线路、阻焊、丝印不偏位；  
2、进口感光油墨：高温280度不发黄、不分层、不起泡；  
3、专业电路工程为您提供FPC的设计、生产、抄板、改板等服务。

### >> 设备展示

### >> 公司简介

深圳市祥胜电子有限公司是一家生产精密单面、双面、多层超薄柔性线路板、灯条灯带、COB、3528灯带板等柔性线路板的生产制造企业。公司拥有现代化的标准工厂，装备国际水平的全套线路生产设备和技術，从开料、钻孔、沉铜、电镀、图形转移、测试、成型等拥有精密生产设备。公司设有产品研发工程部，可以代客设计、抄板、订制等服务。

### >> 制程能力

主要技术指标1. 最大加工尺寸：单面板、双面板：500mm \* 700mm 多层板：400mm \* 600mm2. 加工板厚度：0.15mm -4.0mm3. 基材铜箔厚度：18 μ (1/2OZ), 35 μ (1OZ), 70 μ (2OZ)4. 光铜、鍍镍、鍍金、噴錫；沉金，无铅喷锡、沉锡等。工艺能力：（1）钻孔：最小孔径0.2MM（2）孔金属化：最小孔径0.3mm，板厚/孔径比4：1（3）导线宽度：最小线宽：金板0.10mm，锡板0.15mm（4）导线间距：最小间距：金板0.10mm，锡板0.15mm（5）鍍金板：镍层厚度：或=2.5 μ 金层厚度：0.05-0.1 μ m或按客户要求（6）噴錫板：锡层厚度：>或=2.5-5 μ（7）铣板：线到边最小距离：0.15mm

孔到边最小距离：0.15mm 最小外形公差： $\pm 0.1\text{mm}$ （8）插座倒角：角度：30度、45度、60度 深度：1-3mm（9）V割：角度：30度、35度、45度 深度：板厚2/3 最小尺寸：80mm \* 80mm 交货周期1、样品板及小批量：3-5天.2、大批量板交期：7-10天.3、多层板12天交货.可根据客户文件，要求加工，（可抄板，可对文件提出合理建议），大小批量生产，质量，货期稳定快捷，价格合理。

## >> 产品特性

1、FPC灯条耐气候性强。0603灯带线路板导体材料的选择主要取决于特定应用条件下的材料性能！2、不易破裂、使用寿命长。使用双面PI板敷铜板材料于双面电路完成后，3、易于制作图形、文字等造型。在1206线路板中常用、经济的导体材料是铜箔，表面的力学性能要符合安装要求可以自由弯曲。提供售后服务、快速响应不良反馈。FPC灯条还有作为灯的本质优点：发光颜色多变，可调光，可控制颜色变化，可选择单色和RGB的效果。带给环境多彩缤纷的视觉效果。

## >> 订购及售后服务

深圳市祥胜电子有限公司的技术优化能力和产品把控能力，不断优化升级技术改进的方案能力，才能够让产品拥有更多的参考性，公司注重自身技术和服务的升级，因此5054灯带线路板的工艺水准和寿命直接影响，所以能够更好的保障产品质量和品质。

祥胜为您提供更多相关灯带线路板产品资讯：335灯条软板应用、5050线路板、灯带软板厂家参数、柔性线路板厂家哪里买、5730灯带软板。