

# 天津环氧地坪施工 天津事通地坪 天津环氧地坪施工队

产品名称	天津环氧地坪施工 天津事通地坪 天津环氧地坪施工队
公司名称	天津事通地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区杨村泉州北路18号B座220-35（集中办公区）
联系电话	18322521678

## 产品详情

环氧地坪又称作环氧树脂地坪、环氧树脂地板或环氧地板。自流平地坪漆为无溶剂、自流平、粒子致密的厚浆型环氧地坪涂料。

基层砼在做天津环氧地坪漆施工前应铺设防水胶布做防潮处理（材质为PE或PVC）；地面砼结构强度达到C25以上；原浆压光，收面时不得撒布水泥粉，否则会因表面太致密及坚硬，影响接著力；环氧地面施工前基材砼养护须达到28天并充分干燥；含水率在8%以下，方可铺设环氧树脂材料。

边生产边施工时，施工环境要有足够隔离区，以免灰、砂粒等渗入未干透的漆膜环氧地坪。容易受到污染的区域，比较显眼的门面部位，走廊应每天用宽布拖把清洁1-2次。地面如有粗硬砂粒、泥浆应及时扫除干净，以免砂粒碾磨地面，减少地面磨损。

做环氧地坪漆厂家哪个好

做环氧地坪漆厂家哪个好

环氧地坪漆在生活中使用非常广泛，天津环氧地坪施工队，各种地面铺设过程中都会使用到环氧地坪漆，那么做环氧地坪漆厂家哪个比较好？是不错的选择，本公司环氧地坪漆样式齐全、，本公司有着严格的环氧地坪漆选择指导和施工说明，为环氧地坪施工提供了方便，本公司还有着很好的售后服务，确保了人们的环氧地坪漆使用更加放心。

环氧地坪漆是使用广泛的环保材料，环氧地坪漆的种类繁多，天津环氧地坪施工价格，人们能够更加轻松的进行相关的选择，环氧地坪漆的使用保证了我们能够轻松的创建出安全环保的环境，保证了施工环境更加的舒适，并且环氧地坪漆也有着很多的昌吉，这也要求我们正确的选择，那么无溶剂环氧地坪漆哪家比较好？是不错的选择。

环氧自流平地坪漆是一种无溶剂、自流平、粒子致密的厚浆型的地坪涂料。它具有自动找平、耐磨、耐压的性能特点和高洁净、美观的环境要求，近几年来受到不少行业的好评和应用。

环氧自流平的性能是的，但是由于施工技术和涂料本身的质量问题，导致自流平地坪的质量差异也非常显著。环氧自流平质量判断优劣有几个注意细节？

一、丰满度：丰满度即是看地面的反光率是否能达到95%，是否够饱满。这个指标在以前是不受到重视的，但是随着社会的进步和人们的要求逐渐提高，这一项指标也渐渐变成了一项基本的技术要求。一般反射率达不到85%的都是不合格的。

二、硬度：为了使地面有足够的耐磨性，许多客户都会要求地坪表面有一定的硬度。为了达到工业的使用要求，天津环氧地坪施工厂家，我们一般要求地坪的硬度大于2H。但是填料容易下沉的自流平固化后的硬度并不是太高，所以要选填料不易下沉的为佳。

三、表面状况：环氧自流平地坪是一种表面平滑、美观，具有装饰效果的一种地坪，天津环氧地坪施工，所以在验收的时候，要看清楚地坪表面是否平整、光亮可达镜面效果，且不能含有颗粒等杂物。

天津环氧地坪施工-天津事通地坪-

天津环氧地坪施工队由天津事通地坪工程有限公司提供。天津事通地坪工程有限公司是天津天津市,工地施工材料的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在事通地坪领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创事通地坪更加美好的未来。同时本公司还是从事环氧地坪施工,天津环氧地坪,环氧地坪施工厂家的厂家,欢迎来电咨询。