

武汉沸石转轮装置 武汉润华宏星环保 沸石转轮催化燃烧装置

产品名称	武汉沸石转轮装置 武汉润华宏星环保 沸石转轮催化燃烧装置
公司名称	武汉润华宏星节能环保涂装设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市黄陂区汉口北大道金马凯旋CBD原 辅材料市场L区2号
联系电话	15392885678 15392885678

产品详情

沸石转轮的优点特性

一、疏水特性、选择性吸附

SiA比的疏水性分子筛不吸附空气中的水分子，能根据分子的大小及极性的不同进行选择性的吸附

二、吸附能力强、浓缩倍率高

吸附容量大，单级吸附效率可达90-98%，武汉沸石转轮装置，在较高的温度下仍然具有较强的吸附能力

三、耐高温、不燃特性

具有良好的热稳定性，脱附温度180-220，使用中耐热温度可达350。脱附更完全。

湖北润华宏星节能环保涂装设备有限公司为山东超华环保装备有限公司分公司是一家集研发、设计、生产、销售、运维、服务为一体的多元化综合型企业。RTO设备分为两室RTO设备，三室RTO设备，沸石转轮装置价格，旋转RTO设备，这三种设备各有利弊，对于废气处理方面都有着各自的优势，三种设备的原理也是不同的。我们要根据不同的工况进行RTO设备的选择，对于高温高浓度的废气我们可以选择RTO设备，这是目前处理废气比较好的设备。沸石转轮工艺特点：

(1)吸附区旁路内循环的建立。当废气经过吸附区吸附后不达标，进入旁路内循环，再次进行吸附处理。此旁路内循环的基本思路为消灭现有污染再吸纳新的污染。

(2)冷却风旁路建立。在工况十分复杂的情况下，VOCs浓度有可能陡然升高，沸石转轮催化燃烧

装置，此时将部分冷却风引入到吸附区以降低脱附风量，同时在传热2后补充新风，沸石转轮rto装置，以维系进入催化反应器的风量在预设范围以内。此旁路的基本思想是以新风对高浓度VOCs进行稀释，因而从效果上看，此法也会延长治理时间。

武汉沸石转轮装置-武汉润华宏星环保-沸石转轮催化燃烧装置由武汉润华宏星节能环保涂装设备有限公司提供。武汉润华宏星节能环保涂装设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。润华宏星——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省武汉市黄陂区汉口北大道金马凯旋CBD原辅材料市场L区2号，联系人：王经理。