

进口高温电磁阀 上海进口高温电磁阀

产品名称	进口高温电磁阀 上海进口高温电磁阀
公司名称	进口德国莱克LIK阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区
联系电话	021-51879080 15800361388

产品详情

进口高温电磁阀（走千家不如询一家）德国莱克品牌

德国莱克LIK系列分布直动式电磁阀

应用范围：它广泛应用与冶金、石油化工、制药、食品、医疗、城建环保、液位箱落差放液体等各个领域。适用于中、大口径、工作压力零至低压力管道系统中。

产品特点：

直动式与先导式结合的一种阀；阀芯均为不锈钢活塞式，活塞环不会被介质中的杂质卡死。线圈启动阀芯同时拉动活塞，在零压时都能正常工作。专制线圈，不易烧毁；长时间停止动作重新启动，动作同样灵敏；使用寿命长。

主要技术参数：

产品规格：DN8 ~ DN300

阀体材质：铸铁体、铸钢体、不锈钢。

（铸铁式和铸钢体不能用在腐蚀流体上）

适用介质：水、气、油、蒸汽、燃气、腐蚀流体等。

温度范围：-20 ~ +200

介质粘度：小于50CSt（大于时需定制）。

防护性能：防水，防爆（ExdIICT5）、防腐。

接线方式：接线座式、引线式；插头式。

控制方式：常闭

电源电压：DC12~127V；AC36~380V。

连接方式：内螺纹、法兰（外螺纹和特殊接口可定做或加转接头）。

工作原理：

常闭：当线圈通电时，电磁力先打开先导孔，主阀活塞上腔压力下降，从而利用压差和电磁力吸动先导阀芯连动主活塞，阀口打开；断电时，靠弹簧复位关闭先导孔，主活塞上腔增压，推动主活塞向下移动，阀关闭。常开式与常闭式相反。

注：出口端压力大于进口端压力，介质会反向导通。

可安装止回阀或订制带止回功能的阀。