

# 进口超高压电磁阀 高温高压阀门 德国莱克LIK品牌

产品名称	进口超高压电磁阀 高温高压阀门 德国莱克LIK品牌
公司名称	进口德国莱克LIK阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区
联系电话	021-51879080 15800361388

## 产品详情

### 德国莱克LIK系列超高压电磁阀

应用范围：它广泛应用在于航天，船舶重工、石油化工、测试设备、清洗设备、加湿设备、液压设备等。工作压力在100MPa以上的管道系统中。

产品特点：阀芯均为不锈钢活塞式，活塞环不会被介质中的杂质卡死，动密封性能高，寿命长；活塞与金属阀腔不产生直接摩擦，阀体安装方向无限制；专制线圈，不易烧毁；长时间停止动作重新启动，动作同样灵敏；最低启动工作压力1.0MPa。

主要技术参数：

产品规格：DN0.5 ~ DN200。

阀体材质：不锈钢。

适用介质：水、气、油、蒸汽、燃气、腐蚀流体等。

温度范围：0 ~ +100

介质粘度：小于50CSt（大于时需定制）。

防护性能：防水，防爆（ExdIICT5）、防腐。

接线方式：接线座式、引线式；

控制方式：常开，常闭。

电源电压：DC12 ~ 127V；AC36 ~ 380V。

连接方式：内螺纹、法兰（外螺纹和特殊接口可定做或加转接头）。

工作原理：

常闭：当线圈通电时，先导阀芯吸合，先导孔打开，阀上腔卸压，活塞靠下腔介质压力推动，电磁阀打开；当线圈断电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔关闭，阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力，电磁阀关闭。

常开：当线圈通电时，先导孔关闭，阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力，电磁阀关闭。当线圈断电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔打开，阀上腔卸压，活塞靠下腔介质压力推动，电磁阀打开。

注：出口端压力大于进口端压力，介质会反向导通。

可安装止回阀或订制带止回功能的阀

注解：1、流体中若含有杂质，电磁阀进端必须安装过滤网（80目/寸）2、电磁阀安装方位无限制。（S-水平安装、C-垂直安装）