

桥梁支座抬高 保定跨河桥梁粘贴钢板加固 施工队伍

产品名称	桥梁支座抬高 保定跨河桥梁粘贴钢板加固 施工队伍
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2000.00/跨
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

桥梁支座的支承垫石正确设置桥梁支座更换对于行人行驶起着重要的作用，现在相关的部门也予以了，即桥梁支座更换定时检修以及定时安装，这个方案则是目前所有施工者务必要予以的，进而也可有效确保桥梁支座更换在施工期间的良。

其中第4跨和第5跨分别为单箱三室预应力混凝土连续箱梁的边跨和次边跨,第6跨和第7跨为预应力混凝土简支I形梁,各跨设计跨径为25m。在进行桥梁检测时发现第4~7跨支座不同程度损坏,为保证桥梁正常,决定更换这几跨的橡胶支座。

凿除桥板的侧向挡块，以便顶升和安装支承垫块。凿除后将桥板端缝、侧挡块、桥台冒上余渣清理干净，清水冲洗。支架安装考虑到该桥跨度较小，桥面还没有铺装，顶升重量较小，zui大单边重量为43t，而其电站已经一期蓄水，河道内水深较大，决定该桥的顶升不设落地支架。

三、落梁施工1、工作a、解除梁外矫偏装置，根据设计图纸将支座清理干净并简易支架支撑就位在垫石、滑道旁边，在支座垫石上放样划线，保证支座位置要求。b、清理横撑和墩柱顶面，确定千斤顶安放位置，并用砂浆找平，防止砼受力不均，引起开裂。

桥梁橡胶支座更换通常涉及到主要的两类支座目前，桥梁支座更换在现代交通行业中起着重要的作用，一般在进行桥梁更换支座施工的时候，大体上，我们可将桥梁工程中所使用的橡胶支座分为两类，即盆式橡胶支座和板式橡胶支座。

支座垫石的重要性已经说明了，垫石顶面必须保持平整清洁，以保证与支座紧密贴合。因此找平支座垫石也显得尤其重要。支座的类型和构造：支座通常用钢、橡胶等材料来制造，主要类型有：简易支座、

弧形钢板支座、橡胶支座。